SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Heavy

# BESTBOOT S3

**Защитные ботинки с ребристым каблуком и теплой подкладкой**

Защитные ботинки Safety Jogger BESTBOOT сочетают в себе устойчивость к скольжению SR, стальной мысок и защиту промежуточной подошвы с теплой подкладкой и изоляцией от холода. Идеально подходят для работы в суровых условиях, обеспечивают обезболивание при посадке тела и защиту от статических искр.

| | |
|---|---|
| Верх обуви | Полностью зернистая кожа |
| Подкладка | Синтетический мех |
| Стелька | Синтетический мех |
| Защитная стелька | Метал |
| Подошва | BASF ПУ/BASF ПУ |
| Подносок | Метал |
| Категория | S3 / SR, SC, LG, FO, CI |
| Диапазон размеров | EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0<br>JPN 22.5-31 / KOR 235-310 |
| Вес образца | 0.828 kg |
| Стандарты | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024 |



BLK

$CO_2$ 16.70 kg



**Стальная антипрокольная стелька**
Антипрокольные металлические стельки изготовлены из нержавеющей стали и предотвращают проникновение острых предметов в подошву.



**Стальной подносок**
Защита ног от падения предметов.




**Антискольжение SRA на керамическом влажной мыльной и зажиренной стальной поверхностях.**
Противоскользящие свойства являются одним из важнейших свойством спецобуви. Устойчивые к скольжению подошвы SRC проходят испытания на прочность как SRA, так и SRB, они проверяются как на стальных, так и на керамических поверхностях.



**Теплая подкладка**
Сохраняет ноги в тепле и сухости при холодных температурах



**Холодная изоляция (CI)**
Защитная обувь с холодной изоляцией (CI) сохраняет ноги в тепле. Их носят в холодных условиях.



**Водоотталкивающий верх (WRU)**
Предотвращает проникновение воды при небольшом дожде и не частом соприкосновении с водой

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

## Отрасли:
Химическая, Уборка, Строительство, Горная промышленность, Нефтехимическая, Производство

## Окружающая среда:
Холодная среда, Грязная среда, Снежная и ледяная, Неровные поверхности, Влажная среда

## Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

## Результаты тестирования:

| | Описание | EN ISO 20345 | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| **Верх обуви** | **Полностью зернистая кожа** | | | |
| | Верх: паропроницаемость | ≥ 0.8 | 2.3 | мг/ с м² /ч |
| | Верх: коэффициент водяного пара | ≥ 15 | 29.4 | мг/ с м² |
| **Подкладка** | **Синтетический мех** | | | |
| | Подкладка: паропроницаемость | ≥ 2 | 1.7 | мг/ с м² /ч |
| | Подкладка: коэффициент водяного пара | ≥ 20 | 23.4 | мг/ с м² |
| **Стелька** | **Синтетический мех** | | | |
| | Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы) | 25600/12800 | 25600/12800 | циклы |
| **Подошва** | **BASF ПУ/BASF ПУ** | | | |
| | Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема) | ≤ 150 | 50 | м м³ |
| | Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед | ≥ 0.31 | 0.46 | Трение |
| | Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад | ≥ 0.36 | 0.45 | Трение |
| | SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки | ≥ 0.19 | 0.34 | Трение |
| | Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед | ≥ 0.22 | 0.33 | Трение |
| | Антистатический показатель | 0.1 - 1000 | 52.8 | МегаОм |
| | Электростатический разряд (ESD) | 0.1 - 100 | N/A | МегаОм |
| | Поглощение энергии пяткой | ≥ 20 | 34 | J |
| **Подносок** | **Метал** | | | |
| | Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж) | N/A | N/A | мм |
| | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН) | N/A | N/A | мм |
| | Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж) | ≥ 14 | 18.5 | мм |
| | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН) | ≥ 14 | 23.5 | мм |

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

## Экологический след:

| | Описание | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| **Выбросы CO#** | | | |
| | Материал | 14.42 | kg |
| | Упаковка | 0.12 | kg |
| | Производство | 1.90 | kg |
| | Транспорт | 0.26 | kg |
| | | **16.70 кг CO#/пара** | |

| | Описание | Результат |
|---|---|---|
| **Доля переработанных материалов** | | |
| | Product | 3% |
| | Упаковка | 99% |

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.

Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.