SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Heavy

BESTBOOT S3

安全靴，配备罗纹后跟和保暖衬里

Safety JoggerBESTBOOT 安全靴将 SR 防滑、钢制鞋头和中底保护与保暖衬里和防寒绝缘材料相结合。它是恶劣环境下的理想选择，能缓解身体姿势疼痛，防止静电火花。

鞋面	头层皮
内里	Teddy毛内里
鞋垫	Teddy毛内里
中底	-
大底	巴斯夫/巴斯夫
鞋头	-
等级	S3 / SR, SC, LG, FO, CI
大小范围	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
样品重量	0.828 kg
标准	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK

CO_2 16.70 kg

钢制中底

防穿刺钢中底由不锈钢或涂层钢制成，防止尖锐物体穿透大底。

钢制鞋包头

金属支撑十分坚固，保护穿戴者的脚部不受坠落或滚动物体的伤害。

SRC防滑

鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。 SRC同时通过SRA和SRB鞋底防滑性测试，同时在钢板和陶瓷表面进行测试。

温暖衬里

在寒冷的环境中保持脚部的温暖和干爽。

防寒性（CI）

防寒性（CI）安全鞋能让你的脚保持温暖。 适合于寒冷环境穿着。

防水帮面（WRU）

如果不是长期暴露在大量水份中，可以防止水的渗透。

工业:
化学，清洁，建筑，矿业，油气，工业

环境:
寒冷环境，泥地环境，冰天雪地，不平整表面，潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**头层皮**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	2.3	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	29.4	毫克/平方厘米
内里	**Teddy毛内里**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	1.7	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	23.4	毫克/平方厘米
鞋垫	**Teddy毛内里**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**巴斯夫/巴斯夫**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	50	毫米³
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.46	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.45	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.34	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.33	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	52.8	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	N/A	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	34	J
鞋头	**-**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	18.5	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	23.5	毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	14.42	kg
	包装	0.12	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		16.70 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	3%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。