

SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Heavy

BESTBOOT2 S3

Cizmă de siguranță din piele

Safety Jogger BESTBOOT2 asigură o siguranță de top cu o vârf de oțel robust, proprietăți antistatice și o talpă intermediară rezistentă la perforare. Confortul și utilitatea sunt garantate cu ameliorarea durerii de postură, picioare răcoroase și o talpă exterioară cu autocurățare.

Partea superioară	Piele Action Barton
Căptușeală	Cambrella
Talpă interioară	Talpă din spumă SJ
Talpă intermediară	Oțel
Talpă exterioară	BASF PU/BASF PU
Toecap	Oțel
Categoria	S3 / SR, SC, LG, FO, CI
Gama de dimensiuni	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
Greutatea eșantionului	0.809 kg
Norme	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK

CO_2 15.55 kg



Rezistent la ulei și combustibil
Talpa exterioară este rezistentă la ulei și combustibil.



S3
Pantofii de siguranță S3 sunt potriviți pentru lucrul într-un mediu cu umiditate ridicată și prezența uleiului sau a hidrocarburilor. Acești pantofi protejează, de asemenea, împotriva riscului de perforare a tălpii și de strivire a piciorului.



Antistatic
Încălțămintea antistatică previne acumularea de sarcini electrice statice și asigură că acestea sunt descărcate în mod eficient. Rezistență de volum între 100 KiloOhm și 1 GigaOhm



Talpă intermediară din oțel
Talpa intermediară din oțel rezistentă la perforare este fabricată din oțel inoxidabil sau acoperit și împiedică pătrunderea obiectelor ascuțite în talpa exterioară.



Protecție de bombeu din oțel
Suport metalic robust pentru a proteja picioarele purtătorului împotriva căderii sau rostogolirii obiectelor.



Talpă cu autocurățare
Talpa cu autocurățare este concepută pentru a reduce înfundarea profilului.

Industrii:
Produse chimice, Construcții, Minerit, Petrol și gaze, Industrie

Mediile:
Mediu noroios, Suprafețe inegale

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Rezultatele testelor:

	Descriere	EN ISO 20345	Rezultat	Unitatea de măsură
Partea superioară	**Piele Action Barton**			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	≥ 0.8	1.97	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficientul de vapori de apă	≥ 15	20	mg/cm^2
Căptușeală	**Cambrella**			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	≥ 2	25.39	mg/cm^2 /h
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	≥ 20	204	mg/cm^2
Talpă interioară	**Talpă din spumă SJ**			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	25600/12800	25600/12800	cicluri
Talpă exterioară	**BASF PU/BASF PU**			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	≤ 150	N/A	mm^3
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.31	0.44	frictiune
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	≥ 0.36	0.41	frictiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.19	0.29	frictiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	≥ 0.22	0.29	frictiune
	Valoarea antistatică	0.1 - 1000	43.8	MegaOhm
	Valoarea ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Absorbția energiei de pe călcâi	≥ 20	31	J
Toecap	**Oţel**			
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	≥ 14	16.5	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	≥ 14	21.0	mm

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.

Amprenta ecologică:

	Descriere	Rezultat	Unitatea de măsură
Emisiile de CO#			
	Material	13.28	kg
	Ambalaj	0.12	kg
	Producție	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		15.55 kg CO#/pereche	

	Descriere	Rezultat
Procentul de materiale reciclate		
	Product	3%
	Ambalaj	99%

Calculul emisiilor de CO#:
Valorile sunt rotunjite la două zecimale.
Aceste analize sunt efectuate cu ajutorul propriilor noastre calculatoare de mediu, dezvoltate în cadrul Grupului Cortina. Valorile emisiilor de CO# sunt valabile la momentul calculului și pot fi supuse modificărilor.