SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Medium

BESTBOY259 S3

Semua fitur Bestboy2 dengan lapisan wol & sol luar PU / karet BASF PU

Sepatu safety Safety Jogger BESTBOY259 sangat cocok untuk industri berisiko tinggi. Dengan fitur-fitur seperti SR slip resistance, sol luar tahan panas, insulasi dingin, dan bagian atas yang kedap air, sepatu ini menawarkan keamanan yang tak tertandingi. Nikmati kaki yang tidak terlalu berkeringat dan bebas dari nyeri postur tubuh.

Bahan atas	Kulit rekayasa Barton
Lapisan dalam	Mantel
Sol dalam	Mantel
Midsole	Baja
Menjalankan sol	PU/Karet
Atas	Baja
Kategori	S3 / SR, SC, FO, HI, HRO, CI
Kisaran ukuran	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Berat baja	0.721 kg
Standardisasi	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



BLK

CO_2 11.96 kg



Lapisan hangat
Menjaga kaki Anda tetap hangat dan kering di lingkungan yang dingin.



S3
Sepatu keselamatan S3 cocok untuk bekerja di lingkungan dengan kelembapan tinggi dan di mana terdapat minyak atau hidrokarbon. Sepatu ini juga melindungi dari risiko perforasi pada sol dan remuknya kaki.



SRC
Sol anti selip adalah salah satu fitur terpenting dari sepatu pengaman dan sepatu kerja. Sol tahan selip SRC lulus uji selip SRA dan SRB, diuji pada permukaan baja dan keramik.



Sol luar tahan panas
Sol luar dapat menahan suhu tinggi hingga 300°C.



Terisolasi dingin (CI)
Sepatu pengaman berinsulasi (CI) menjaga kaki Anda tetap hangat. Sepatu ini dipakai di lingkungan yang dingin.



Atasan kedap air (WRU)
Mencegah masuknya air jika tidak terpapar secara permanen dalam jumlah besar.

Industri:
Kimia, Pembersihan, Konstruksi, Logistik, Pertambangan, Minyak & Gas

Lingkungan sekitar:
Lingkungan yang dingin, Bersalju dan sedingin es, Permukaan yang hangat, Lingkungan basah

Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Hasil pengujian:

	Deskripsi	EN ISO 20345	Hasil	Unit pengukuran
Bahan atas	**Kulit rekayasa Barton**			
	Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	≥ 0.8	2.2	mg / cm^2 / jam
	Sisi atas: koefisien uap air	≥ 15	25.0	mg / cm^2
Lapisan dalam	**Mantel**			
	Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	≥ 2	7.7	mg / cm^2 / jam
	Lapisan: koefisien uap air	≥ 20	65.6	mg / cm^2
Sol dalam	**Mantel**			
	Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	25600/12800	25600/12800	siklus
Menjalankan sol	**PU/Karet**			
	Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	≤ 150	100	mm^3
	Sol luar tahan selip SRA: tumit	≥ 0.28	0.38	gesekan
	Resistensi slip pada sol luar SRA: datar	≥ 0.32	0.40	gesekan
	Sol luar tahan selip SRB: tumit	≥ 0.13	0.14	gesekan
	Resistensi slip dari sol lari SRB: datar	≥ 0.18	0.18	gesekan
	Nilai antistatis	0.1 - 1000	85.7	MegaOhm
	Nilai ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Penyerapan energi pada tumit	≥ 20	37	J
Atas	**Baja**			
	Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J)	N/A	N/A	mm
	Hidung pelindung yang tahan kompresi (celah setelah kompresi 10 kN)	N/A	N/A	mm
	Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J)	≥ 14	15.5	mm
	Hidung pengaman tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN)	≥ 14	18.5	mm

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

Jejak ekologis:

	Deskripsi	Hasil	Unit pengukuran
Emisi CO#			
	Bahan	9.68	kg
	Kemasan	0.13	kg
	Produksi	1.90	kg
	Transportasi	0.26	kg
		11.96 kg CO#/pasang	

	Deskripsi	Hasil
Persentase bahan daur ulang		
	Product	5%
	Kemasan	99%

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.