SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Medium

BESTBOY259 S3

Tutte le caratteristiche di Bestboy2 con fodera in lana e suola in PU/gomma BASF.

Le scarpe di sicurezza Safety Jogger BESTBOY259 sono perfette per i settori ad alto rischio. Con caratteristiche come la resistenza allo scivolamento SR, la suola resistente al calore, l'isolamento dal freddo e la tomaia resistente all'acqua, offrono una sicurezza senza pari. Goda di piedi meno sudati e di un sollievo dal dolore della postura del corpo.

Materiale della tomaia	Pelle ingegnerizzata Barton
Fodera interna	Pelliccia
Soletta	Pelliccia
Lamina	Acciaio
Suola	PU/Gomma
Puntale	Acciaio
Categoria	S3 / SR, SC, FO, HI, HRO, CI
Gamma di dimensioni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Peso del campione	0.721 kg
Normative	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



BLK

CO_2 11.96 kg



Fodera calda
Mantiene i piedi caldi e asciutti negli ambienti freddi.



S3
Le scarpe di sicurezza S3 sono adatte per lavorare in ambienti con elevata umidità e in presenza di olio o idrocarburi. Queste scarpe proteggono anche dal rischio di perforazione della suola e di schiacciamento del piede.



SRC
Le suole antiscivolo sono una delle caratteristiche più importanti delle scarpe di sicurezza e da lavoro. Le suole antiscivolo SRC superano i test di scivolamento SRA e SRB e sono testate sia su superfici in acciaio che in ceramica.



Suola resistente al calore
La suola è in grado di resistere a temperature elevate, fino a 300°C.



Isolamento a freddo (CI)
Le scarpe di sicurezza isolate (CI) mantengono i piedi caldi. Vengono indossate in ambienti freddi.



Tomaia resistente all'acqua (WRU)
Impedisce l'ingresso dell'acqua quando non è esposto in modo permanente a grandi quantità.

Industrie:
Chimica, Pulizia, Edilizia, Logistica, Estrazione mineraria, Petrolio e gas

Ambienti:
Ambiente freddo, Innevato e ghiacciato, Superfici calde, Ambiente umido

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20345	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Pelle ingegnerizzata Barton**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	2.2	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	25.0	mg/cm^2
Fodera interna	**Pelliccia**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	7.7	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	65.6	mg/cm^2
Soletta	**Pelliccia**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	25600/12800	cicli
Suola	**PU/Gomma**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	100	mm^3
	Suola antiscivolo SRA: tacco	≥ 0.28	0.38	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta	≥ 0.32	0.40	attrito
	Suola antiscivolo SRB: tallone	≥ 0.13	0.14	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta	≥ 0.18	0.18	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	85.7	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	37	J
Puntale	**Acciaio**			
	Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente alla compressione (10kN)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)	≥ 14	15.5	mm
	Puntale resistente alla compressione (15kN)	≥ 14	18.5	mm

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

	Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#			
	Materiale	9.68	kg
	Confezione	0.13	kg
	Produzione	1.90	kg
	Trasporti	0.26	kg
		11.96 kg di CO#/coppia	

	Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato		
	Product	5%
	Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.