SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Medium

BESTBOY259 S3

Alle Bestboy2 kenmerken met wollen voering & BASF PU/ rubberen buitenzool

De Safety Jogger BESTBOY259 veiligheidsschoenen zijn perfect voor industrieën met een hoog risico. Met kenmerken als SR slipweerstand, een hittebestendige buitenzool, koude-isolatie en een waterbestendig bovenwerk bieden ze ongeëvenaarde veiligheid. Geniet van minder zweetvoeten en verlichting van pijn in de lichaamshouding.

Bovenmateriaal	Barton engineerd leder
Binnenvoering	Vacht
Binnenzool	Vacht
Tussenzool	Staal
Loopzool	PU/Rubber
Top	Staal
Categorie	S3 / SR, SC, FO, HI, HRO, CI
Maatbereik	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Gewicht staal	0.721 kg
Normering	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



BLK

CO_2 11.96 kg





Warme voering
Houdt uw voeten warm en droog in een koude omgeving.



S3
S3 veiligheidsschoenen zijn geschikt voor werkzaamheden in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid en waar olie of koolwaterstoffen aanwezig zijn. Deze schoenen beschermen ook tegen het risico op perforatie van de zool en verbrijzeling van de voet.



SRC
Slipvaste zolen zijn een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRC-slipvaste zolen doorstaan zowel SRA- als SRB-sliptesten, ze worden getest op zowel stalen als keramische oppervlakken.



Hittebestendige buitenzool
De buitenzool is bestand tegen hoge temperaturen tot 300°C.



Cold insulated (CI)
Geïsoleerde (CI) veiligheidsschoenen houden uw voeten warm. Ze worden gedragen in een koude omgeving.



Waterbestendige bovenkant (WRU)
Voorkomt het binnendringen van water als het niet permanent aan grote hoeveelheden wordt blootgesteld.

Industrieën:
Chemie, Schoonmaak, Bouw, Logistiek, Mijnbouw, Olie & Gas

Omgeving:
Koude omgeving, Besneeuwd en ijzig, Warme oppervlakken, Natte omgeving

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Testresultaten:

	Omschrijving	EN ISO 20345	Resultaat	Maateenheid
Bovenmateriaal	**Barton engineerd leder**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 0.8	2.2	mg/cm^2 /u
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	≥ 15	25.0	mg/cm^2
Binnenvoering	**Vacht**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 2	7.7	mg/cm^2 /u
	Voering: waterdampcoëfficiënt	≥ 20	65.6	mg/cm^2
Binnenzool	**Vacht**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	25600/12800	25600/12800	cycli
Loopzool	**PU/Rubber**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	100	mm^3
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel	≥ 0.28	0.38	wrijving
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak	≥ 0.32	0.40	wrijving
	Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel	≥ 0.13	0.14	wrijving
	Slipvastheid van de loopzool SRB: vlak	≥ 0.18	0.18	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	85.7	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	37	J
Top	**Staal**			
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)	≥ 14	15.5	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN)	≥ 14	18.5	mm

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ecologische voetafdruk:

	Omschrijving	Resultaat	Maateenheid
CO#-uitstoot			
	Materiaal	9.68	kg
	Verpakking	0.13	kg
	Productie	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		11.96 kg CO2/paar	

	Omschrijving	Resultaat
Aandeel gerecycleerd materiaal		
	Product	5%
	Verpakking	99%

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.