SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Medium

BESTBOY259 S3

คุณสมบัติทั้งหมดของ Bestboy2 บุด้วยผ้าวูลและพื้นรองเท้าชั้นนอกทำจาก BASF PU/ยาง

Safety Jogger รองเท้านิรภัย BESTBOY259 เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ดวยคุณสมบัติตางๆ เชน คูวามตานทานการลื่นของ SR พื้นรองเท้าชั้นนอกทนความรอน ฉนวนความเย็น และสวนบนกันน้ำ จึงมีความปลอดภัยที่เหนือชั้น เพลิดเพลินกับเท้าที่ขับเหงื่อนอยลงและบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามท่าทาง

วัสดุด้านบน	หนังบาร์รัดนโอคั่ชน
ซับใน	ขนสัตว์
พื้นรองเท้า	ขนสัตว์
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	เหล็ก
พื้นรองเท้าด้านนอก	PU/ยาง
สูงสุด	เหล็ก
หมวดหมู่	S3 / SR, SC, FO, HI, HRO, CI
ช่วงขนาด	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
น้ำหนักเหล็ก	0.721 kg
มาตรฐาน	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



BLK

CO_2 11.96 kg

ซับในอุ่น
ชวยให้เทาของคุณอบอุ่นและแห้งในสภาพแวดล้อมที่เย็น

S3
รองเท้านิรภัย S3 เหมาะสำหรับการทำงานในสภาพแวดลอมที่มีความชื้นสูงและมีน้ำมันหรือสารไฮโดรคาร์บอน รองเท้าเหลานี้ยังป้องกันความเสี่ยงจากการถูกเจาะทะลุของพื้นรองเทาและการถูกกดทับของเทา

กันลื่นระดับ SRC
พื้นกันลื่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของรองเทานิรภัยและรองเทาทำงาน พื้นรองเทากันลื่นระดับ SRC ผ่านการทดสอบการลื่นทั้งระดับ SRA และ SRB โดยผานการทดสอบทั้งบนพื้นผิวเหล็กและเซรามิก

พื้นรองเท้าชั้นนอกทนความร้อน (HRO)
พื้นรองเทาชั้นนอกทนทานตออุณหภูมิสูงถึง 300 °C

บุฉนวนป้องกันความเย็น (CI)
รองเทานิรภัยบุฉนวนปองกันความเย็น (CI) ช่วยให้เท้าของคุณอบอุน สำหรับสวมใสในสภาพแวดลอมที่หนาวเย็น

ด้านบนกันน้ำ (WRU)
ปองกันน้ำเขาหากไม่ได้สัมผัสกับน้ำปริมาณมากเป็นเวลานาน

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

อุตสาหกรรม:
เคมีคอล, งานด้านการทำความสะอาด, การก่อสร้าง, การขนส่ง โลจิสติกส์, เหมืองแร่, น้ำมันก๊าซ

สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดลอมที่หนาวเย็น, เต็มไปด้วยหิมะและน้ำแข็ง, ฝุ่นผงที่ทอบุ่อน, สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกล้แหล่งความร้อน

ผลการทดสอบ:

	คำอธิบาย	EN ISO 20345	ผลลัพธ์	หน่วยวัด
วัสดุด้านบน	**หนังบาร์รัตนแอ็คชัน**			
	ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 0.8	2.2	มก./ซม./ชม
	ด้านบน: ค่าสมประสิทธิ์ไอน้ำ	≥ 15	25.0	มก./ซม
ซับใน	**ขนสัตว์**			
	ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 2	7.7	มก./ซม./ชม
	ซับใน: ค่าสมประสิทธิ์ไอน้ำ	≥ 20	65.6	มก./ซม
พื้นรองเท้า	**ขนสัตว์**			
	พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ)	25600/12800	25600/12800	รอบ
พื้นรองเท้าด้านนอก	**PU/ยาง**			
	ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)	≤ 150	100	มม
	การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: ส้นรองเท้า	≥ 0.28	0.38	แรงเสียดทาน
	การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: แบน	≥ 0.32	0.40	แรงเสียดทาน
	การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRB: ส้นรองเท้า	≥ 0.13	0.14	แรงเสียดทาน
	ความทนต่อการลื่นของพื้นรองเท้า SRB: แบน	≥ 0.18	0.18	แรงเสียดทาน
	ค่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	0.1 - 1000	85.7	เมกะโอห์ม
	ค่า ESD	0.1 - 100	N/A	เมกะโอห์ม
	การดูดซับพลังงานของส้นเท้า	≥ 20	37	เจ
สูงสุด	**เหล็ก**			
	หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 100J)	N/A	N/A	มม
	จมูกนิรภัยที่ทนต่อแรงกด (มีช่องว่างหลังการกด 10kN)	N/A	N/A	มม
	หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 200J)	≥ 14	15.5	มม
	ปลายเท้านิรภัยทนทานต่อแรงกด (ระยะคลาดเคลื่อนหลังแรงกด 15kN)	≥ 14	18.5	มม

ขนาดเหล็ก: 42

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

	คำอธิบาย	ผลลัพธ์	หน่วยวัด
การปล่อยก๊าซ	**CO#**		
	วัสดุ	9.68	kg
	บรรจุภัณฑ์	0.13	kg
	การผลิต	1.90	kg
	ขนส่ง	0.26	kg
		11.96 กก. CO2/ค	

	คำอธิบาย	ผลลัพธ์
สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล		
	Product	5%
	บรรจุภัณฑ์	99%

การคำนวณ CO2:
ค่าต่างๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะห์เหล่านี้ดำเนินการโดยใช้เครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทคอร์ทินา ค่า CO2 ที่ได้นั้นถูกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้