SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



**Medium**

# BESTBOY METALFREE S3 S3S

BESTBOYMF

**Всеми любимый защитный ботинок с безметалловой конструкцией**

Safety Jogger BESTBOY METALFREE - это универсальная, легкая и не содержащая металла полувысокая защитная обувь с такими превосходными характеристиками, как дышащий кожаный верх, устойчивость к скольжению и рейтинг S3 для сред с высокой влажностью и маслом.



BLK

$CO_2$ 11.48 kg

| | |
|---|---|
| Верх обуви | Action Barton Кожа |
| Подкладка | Переработанная сетка |
| Стелька | Стелька SJ foam |
| Защитная стелька | Тексильная антипрокольная стелька (арамид) |
| Подошва | ПУ/ПУ |
| Подносок | Композитный |
| Категория | S3S / SR, SC, LG, FO, CI, ESD |
| Диапазон размеров | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Вес образца | 0.647 kg |
| Стандарты | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022+A1:2024 |

CE · ESD · WPA · 3FIT SYSTEM · NESKRID



**Подошва устойчива к воздействию МБС**
Устойчивость подошвы к масло-жировым средам




**S3**
Спецобувь S3 подходит для работы в условиях высокой влажности, присутствия нефти или углеводородов. Эта обувь также защищает от риска перфорации подошвы и от повреждения тяжелых предметов.





**Сопротивление скольжению (SR)**
Заменяет ранее использовавшийся термин SRA+SRB=SRC. SR означает, что тест на скольжение проводился на плитке, загрязненной мылом и маслом.



**Пропускающий воздух, кожаный верх**
Натуральная кожа обеспечивает высокую степень комфорта при ношении в сочетании с прочностью.



**Легкая, устойчивая к проколам**
Неметаллическая, сверхгибкая и сверхлегкая устойчивая к проколам антипрокольная стелька защищает всю поверхность стопы.



**Неметаллическая**
Спецобувь с отсутствием металла в целом легче. Они также очень полезны для профессионалов, которым приходится проходить через металлодетекторы несколько раз в день.

## Отрасли:
Сборка, Автомобильная, Строительство, Производство, Логистика

## Окружающая среда:
Сухое место, Очень скользкие поверхности, Грязная среда, Неровные поверхности, Влажная среда

## Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

## Результаты тестирования:

| | Описание | EN ISO 20345 | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| **Верх обуви** | **Action Barton Кожа** | | | |
| | Верх: паропроницаемость | ≥ 0.8 | 2.2 | мг/ с м² /ч |
| | Верх: коэффициент водяного пара | ≥ 15 | 25 | мг/ с м² |
| **Подкладка** | **Переработанная сетка** | | | |
| | Подкладка: паропроницаемость | ≥ 2 | 49.8 | мг/ с м² /ч |
| | Подкладка: коэффициент водяного пара | ≥ 20 | 398.8 | мг/ с м² |
| **Стелька** | **Стелька SJ foam** | | | |
| | Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы) | 25600/12800 | 25600/12800 | циклы |
| **Подошва** | **ПУ/ПУ** | | | |
| | Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема) | ≤ 150 | 56.4 | м м³ |
| | Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед | ≥ 0.31 | 0.41 | Трение |
| | Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад | ≥ 0.36 | 0.39 | Трение |
| | SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки | ≥ 0.19 | 0.28 | Трение |
| | Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед | ≥ 0.22 | 0.27 | Трение |
| | Антистатический показатель | 0.1 - 1000 | 32.6 | МегаОм |
| | Электростатический разряд (ESD) | 0.1 - 100 | 29 | МегаОм |
| | Поглощение энергии пяткой | ≥ 20 | 26 | J |
| **Подносок** | **Композитный** | | | |
| | Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж) | N/A | N/A | мм |
| | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН) | N/A | N/A | мм |
| | Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж) | ≥ 14 | 17.0 | мм |
| | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН) | ≥ 14 | 22.5 | мм |

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

## Экологический след:

| | Описание | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| **Выбросы CO#** | | | |
| | Материал | 9.20 | kg |
| | Упаковка | 0.13 | kg |
| | Производство | 1.90 | kg |
| | Транспорт | 0.26 | kg |
| | | **11.48 кг CO#/пара** | |

| | Описание | Результат |
|---|---|---|
| **Доля переработанных материалов** | | |
| | Product | 5% |
| | Упаковка | 99% |

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.

Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.