

SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

Heavy

BESTCLOG OB

Un zueco ultraligero de moda para la comodidad de todo el día

Nuestro zueco BESTCLOG: ultraligero, duradero, higiénico y cómodo. Lavable, esterilizable y ofrece un agarre excelente.

Cubierta	EVA expandido
Forro	N / A
Plantilla	Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)
Suela	EVA / caucho
Categoría	OB / SR, HRO
Rango de tamaño	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Peso de la muestra	0.230 kg
Estándar	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F3445:2024

CO_2 3.45 kg




WHT



BLK



Lavable a 30°C
Estos zapatos se pueden lavar en una lavadora a 30°C.



Esterilizable químicamente y por rayos UV
Este zapato es esterilizable químicamente y por rayos UV.

Industrias:
Servicio de comidas, Limpieza, Alimentos y bebidas, Médico

Ambientes:
Ambiente seco, Ambiente húmedo, Superficies extremadamente resbaladizas

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

Resultados de las pruebas:

	Descripción	EN ISO 20347	Resultado	Unidad de medida
Cubierta	**EVA expandido**			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	≥ 0.8	N/A	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficiente de vapor de agua	≥ 15	N/A	mg/cm^2 .
Forro	**N / A**			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	≥ 2	N/A	mg/cm^2 /h
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	≥ 20	N/A	mg/cm^2 .
Plantilla	**Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)**			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	25600/12800	25600/12800	ciclos
Suela	**EVA / caucho**			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	≤ 150	96	mm^3
	SRA resistente al deslizamiento de la suela: talón	≥ 0.28	0.35	fricción
	SRA resistente al deslizamiento de la suela SRA: plana	≥ 0.32	0.35	fricción
	Resistente al deslizamiento de la suela SRB: talón	≥ 0.13	0.21	fricción
	SRB resistente al deslizamiento de la suela: plana	≥ 0.18	0.22	fricción
	Valor antiestático	0.1 - 1000	N/A	MegaOhmios
	Valor de la ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhmios
	Absorción de la energía del talón	≥ 20	N/A	J

Tamaño de la muestra: 42

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros

Huella ecológica:

	Descripción	Resultado	Unidad de medida
Emisiones de CO#			
	Material	1.20	kg
	Embalaje	0.10	kg
	Producción	1.90	kg
	Transporte	0.26	kg
		3.45 kg de CO# por pareja	

	Descripción	Resultado
Porcentaje de material reciclado		
	Product	12%
	Embalaje	100%

Cálculo de CO#:
Los valores se redondean a dos decimales.
Estos análisis se realizan mediante nuestras propias calculadoras medioambientales, desarrolladas dentro del Grupo Cortina. Los valores de CO# son válidos en el momento del cálculo y pueden estar sujetos a cambios.