

Heavy

BESTCLOG OB

ファッショナブルなウルトラライトクロッグで一日中快適な履き心地

Safety Jogger BESTCLOGシューズは超軽量で耐久性があり、衛生的で快適です。水洗い、滅菌が可能で、優れたグリップ力を発揮します。

アッパー	エキスパンドEVA
裏地	N/A
インソール	SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）
ランニングソール	EVA/ラバー
カテゴリー	OB / SR, HRO
サイズ範囲	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
サンプル重量	0.230 kg
規範	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F3445:2024

CO_2 3.45 kg




WHT



BLK



30℃ウォッシャブル
この靴は、30℃の洗濯機で洗うことができます。



化学的・紫外線的滅菌が可能
このシューズは、化学的および紫外線による滅菌が可能です。

産業分野:
ケータリング, クリーニング, 食品・飲料, メディカル

エンバイロメント:
ドライ環境, 湿潤環境, 極端に滑りやすい路面

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20347	結果	測定単位
アッパー	**エキスパンドEVA**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	N/A	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	N/A	mg/㎠
裏地	**N/A**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	N/A	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	N/A	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォームインソール (96%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**EVA/ラバー**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	96	㎣
	アウトソール滑り抵抗 SRA：ヒール	≥ 0.28	0.35	フリクション
	アウトソール滑り抵抗 SRA：フラット	≥ 0.32	0.35	フリクション
	アウトソール滑り止め SRB：ヒール	≥ 0.13	0.21	フリクション
	ランニングソールの耐滑性 SRB：フラット	≥ 0.18	0.22	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	N/A	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	N/A	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	N/A	J

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	1.20	kg
	包装	0.10	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		3.45 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	12%
	包装	100%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。