



SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Heavy

BESTCLOG OB

Modieuze ultralichte klomp voor dagelijks comfort

De Safety Jogger BESTCLOG schoen is ultralicht, duurzaam, hygiënisch en comfortabel. Deze klomp is wasbaar, steriliseerbaar en biedt uitstekende grip.

| | |
|----------------|---|
| Bovenmateriaal | Expanded EVA |
| Binnenvoering | N/A |
| Voetbed | SJ foam zool |
| Buitenzool | EVA / Rubber |
| Categorie | OB / SRC |
| Maatbereik | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| Gewicht staal | 0.250 kg |
| Normering | EN ISO 20347:2012 |




BLK



WHT



Wasbaar op 30°C
Deze schoenen kunnen worden gewassen in een wasmachine op 30°C.



Chemisch & UV-steriliseerbaar
Deze schoen is chemisch en UV-steriliseerbaar.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

**ENGINEERED
IN EUROPE**

www.safetyjogger.com

Industrieën:

Catering, Schoonmaak, Voedsel & dranken, Medisch

Omgeving:

Droge omgeving, Natte omgeving, Extreem gladde oppervlakken

Onderhoudsinstructies:

Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

| Omschrijving | Maateenheid | Resultaat | EN ISO 20347 |
|---|-----------------------|-------------|--------------|
| Bovenmateriaal Expanded EVA | | | |
| Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp | mg/cm ² /u | N/A | ≥ 0.8 |
| Bovenkant: waterdampcoëfficiënt | mg/cm ² | N/A | ≥ 15 |
| Binnenvoering N/A | | | |
| Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp | mg/cm ² /u | N/A | ≥ 2 |
| Voering: waterdampcoëfficiënt | mg/cm ² | N/A | ≥ 20 |
| Voetbed SJ foam zool | | | |
| Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli) | cycli | 25600/12800 | 25600/12800 |
| Buitenzool EVA / Rubber | | | |
| Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies) | mm ³ | 96 | ≤ 150 |
| Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel | wrijving | 0.35 | ≥ 0.28 |
| Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak | wrijving | 0.35 | ≥ 0.32 |
| Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel | wrijving | 0.21 | ≥ 0.13 |
| Slipvastheid van de buitenzool SRB: vlak | wrijving | 0.22 | ≥ 0.18 |
| Antistatische waarde | MegaOhm | N/A | 0.1 - 1000 |
| ESD-waarde | MegaOhm | N/A | 0.1 - 100 |
| Energieabsorptie van de hiel | J | N/A | ≥ 20 |

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.