

SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Heavy

BESTCLOG OB

时尚超轻clog鞋，舒适一整天。

我们的 BESTCLOG 木屐：超轻、耐用、卫生、舒适。可清洗、可消毒，抓地力极佳。

CO_2 3.45 kg

鞋面	EVA
内里	不适用
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
大底	EVA/天然橡胶
等级	OB / SR, HRO
大小范围	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
样品重量	0.230 kg
标准	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F3445:2024




BLK



WHT



可在30°C下清洗
这些鞋类可以在洗衣机中以30℃水温清洗。



可化学和紫外线消毒
本款鞋可化学和紫外线消毒。

工业:
餐饮，清洁，食品及饮料，医学

环境:
干燥环境，潮湿环境，极度湿滑表面

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20347	结果	测量单位
鞋面	**EVA**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	N/A	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	N/A	毫克/平方厘米
内里	**不适用**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	N/A	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	N/A	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**EVA/天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	96	毫米³
	外底防滑性SRA：后跟	大于等于 0.28	0.35	摩擦
	外底防滑性SRA：平底	大于等于 0.32	0.35	摩擦
	外底防滑性SRB：后跟	大于等于 0.13	0.21	摩擦
	外底防滑性SRB：平底	大于等于 0.18	0.22	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	N/A	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	N/A	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	N/A	J

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	1.20	kg
	包装	0.10	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		3.45 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	12%
	包装	100%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。