

SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Medium

BESTLADY S3

女性向けのクラシックなミッドカットの安全靴

Safety Jogger BESTLADYは、優れたプロテクションを提供するクラシックなミッドハイト・セーフティシューズです。例えば、このシューズはSR耐滑性、スチール製トゥキャップ、ミッドソール保護、耐油・耐燃料性を備えています。様々な業種に最適です。

アッパー	バートンアクションレザー
裏地	リサイクルメッシュ
インソール	SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）
ミッドソール	スチール
ランニングソール	PU/PU
トゥーキャップ	スチール
カテゴリー	S3 / SRC
サイズ範囲	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
サンプル重量	0.520 kg
規範	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011





217

CO_2 9.74 kg



S3
S3安全靴は、湿度が高く、油や炭化水素が存在する環境での作業に適しています。また、靴底の穿孔リスクや足の潰れから保護します。



SRC滑り抵抗
耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。



耐油・耐燃料
アウトソールは耐油・耐燃料性。



ヒールエネルギー吸収
ヒールのエネルギー吸収により、ジャンプやランニングが着用者の身体に与える衝撃を軽減します。



スチール製セーフティノーズ
落下物や転がり物から着用者の足を守る、堅牢なメタルサポート。



スチール製ミッドソール
耐貫通鋼板ミッドソールは、ステンレス製またはコーティングされた鋼鉄製で、鋭利なものがアウトソールを貫通するのを防ぐことができます。

産業分野:
オートモーティブ, ケータリング, ケミカル, クリーニング, 建設, 食品・飲料, ロジスティクス, 鉱業, 石油・ガス, 産業分野

エンバイロメント:
ドライ環境, 湿潤環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20345	結果	測定単位
アッパー	**バートンアクションレザー**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	1.6	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	22.9	mg/㎠
裏地	**リサイクルメッシュ**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	60.5	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	484.1	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォームインソール (96%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**PU/PU**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	29.1	㎣
	アウトソール滑り抵抗 SRA：ヒール	≥ 0.28	0.38	フリクション
	アウトソール滑り抵抗 SRA：フラット	≥ 0.32	0.38	フリクション
	アウトソール滑り止め SRB：ヒール	≥ 0.13	0.16	フリクション
	ランニングソールの耐滑性 SRB：フラット	≥ 0.18	0.19	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	120.7	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	N/A	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	27	J
トゥーキャップ	**スチール**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	N/A	N/A	mm
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	N/A	N/A	mm
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	≥ 14	15.0	mm
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	≥ 14	16.0	mm

サンプル数: 38

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	7.47	kg
	包装	0.11	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		9.74 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	8%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。