

SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL

Greu

BESTLIGHT1 OB

Înfundare universală, ultraușoară

Pantofii medicali BESTLIGHT1 oferă confort și igienă superioară. Cu o aderență strânsă pentru suprafețe alunecoase, acești pantofi ușori și ușor de curățat suportă spălarea chimică, UV și la mașină la 30°C.

Partea superioară	EVA expandat
Căptușeală	N/A
Talpă interioară	SJ Basic 2
Talpă exterioară	EVA / cauciuc
Categoria	OB / SRC
Gama de dimensiuni	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Greutatea eșantionului	0.197 kg
Norme	EN ISO 20347:2012



WHT



BLK



Lavabil la 30°C

Acești pantofi pot fi spălați în mașina de spălat la 30°C.



Sterilizabile chimic și UV

Acest pantof este sterilizabil chimic și UV.

SAFETY
JOGGER
WORKS

HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Industrii:
Catering, Produse chimice, Curățenie, Alimente și băuturi, Medical

Mediile:
Mediu uscat, Suprafețe extrem de alunecoase, Mediu umed

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Descriere		Unitatea de măsură	Rezultat	EN ISO 20347
Partea superioară	EVA expandat			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm ² /h	N/A	≥ 0.8
	Superior: coeficientul de vapori de apă	mg/cm ²	N/A	≥ 15
Căptușeală	N/A			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm ² /h	N/A	≥ 2
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	mg/cm ²	N/A	≥ 20
Talpă interioară	SJ Basic 2			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	cicluri	25600/12800	25600/12800
Talpă exterioară	EVA / cauciuc			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	mm ³	83.0	≤ 150
	Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: călcâi	fricțiune	0.45	≥ 0.28
	Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: plat	fricțiune	0.46	≥ 0.32
	Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: călcâi	fricțiune	0.22	≥ 0.13
	Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: plat	fricțiune	0.32	≥ 0.18
	Valoarea antistatică	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
	Valoarea ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Absorbția energiei de pe călcâi	J	N/A	≥ 20

Dimensiunea eșantionului:

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com