

SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Medium

# BESTRUN231 S3

## オールマイティなローカットセーフティシューズ

Safety Jogger BESTRUN231は、通気性の良いレザーアッパーとラバーアウトソールを使用した帯電防止、耐油、耐燃料性の安全靴です。体の姿勢の痛みを和らげ、グリップ力があり、足をドライでフレッシュに保ちます。

| | |
|---|---|
| アッパー | バートンアクションレザー |
| 裏地 | リサイクルメッシュ |
| インソール | SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材） |
| ミッドソール | スチール |
| ランニングソール | バスフPU/バスフPU |
| トゥーキャップ | スチール |
| カテゴリー | S3 / SR, SC, FO, CI |
| サイズ範囲 | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| サンプル重量 | 0.620 kg |
| 規範 | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024 |

CO₂ 11.24 kg



BLK


**通気性の良いレザーアッパー**
天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。



**耐油・耐燃料**
アウトソールは耐油・耐燃料性。



**スチール製ミッドソール**
耐貫通鋼板ミッドソールは、ステンレス製またはコーティングされた鋼鉄製で、鋭利なものがアウトソールを貫通するのを防ぐことができます。



**セルフクリーニングアウトソール**
セルフクリーニングアウトソールは、プロファイルの目詰まりを軽減するために設計されています。



**スチール製セーフティノーズ**
落下物や転がり物から着用者の足を守る、堅牢なメタルサポート。




**SRC滑り抵抗**
耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。

## 産業分野:
オートモーティブ, ケータリング, ケミカル, クリーニング, 建設, 食品・飲料, ロジスティクス, 石油・ガス, 産業分野

## エンバイロメント:
泥臭い環境, ドライ環境

## メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

## 試験結果:

| | 商品説明 | EN ISO 20345 | 結果 | 測定単位 |
|---|---|---|---|---|
| **アッパー** | **バートンアクションレザー** | | | |
| | 上段：水蒸気透過性 | ≥ 0.8 | 2.2 | mg/㎠ /h |
| | 上段：水蒸気係数 | ≥ 15 | 25 | mg/㎠ |
| **裏地** | **リサイクルメッシュ** | | | |
| | 裏地：水蒸気透過性 | ≥ 2 | 49.8 | mg/㎠ /h |
| | 裏地：水蒸気係数 | ≥ 20 | 398.8 | mg/㎠ |
| **インソール** | **SJ リサイクルフォームインソール ( 96%リサイクル素材 )** | | | |
| | フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル） | 25600/12800 | 25600/12800 | しゅうき |
| **ランニングソール** | **バスフPU/バスフPU** | | | |
| | アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス） | ≤ 150 | 35.6 | ㎣ |
| | 基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ | ≥ 0.31 | 0.43 | フリクション |
| | 基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ | ≥ 0.36 | 0.45 | フリクション |
| | SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ | ≥ 0.19 | 0.24 | フリクション |
| | SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ | ≥ 0.22 | 0.26 | フリクション |
| | 帯電防止値 | 0.1 - 1000 | 55.1 | メガオーム |
| | ESD値 | 0.1 - 100 | N/A | メガオーム |
| | ヒールエネルギー吸収 | ≥ 20 | 23 | J |
| **トゥーキャップ** | **スチール** | | | |
| | 耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J） | N/A | N/A | mm |
| | 耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ） | N/A | N/A | mm |
| | 耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J） | ≥ 14 | 18.5 | mm |
| | 耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN） | ≥ 14 | 23.5 | mm |

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

## エコロジカル・フットプリント:

| | 商品説明 | 結果 | 測定単位 |
|---|---|---|---|
| **CO#排出量** | | | |
| | 素材 | 8.97 | kg |
| | 包装 | 0.12 | kg |
| | 生産 | 1.90 | kg |
| | 輸送 | 0.26 | kg |
| | | **11.24 kg CO2 / ペア** | |

| | 商品説明 | 結果 |
|---|---|---|
| **リサイクル素材の割合** | | |
| | Product | 6% |
| | 包装 | 99% |

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。