

SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

**Medium**

# BESTRUN231 S3

**Absolute favoriet, lage veiligheidsschoen**

De Safety Jogger BESTRUN231 is een antistatische, olie- en brandstofbestendige veiligheidsschoen met een ademend bovenwerk van leer en een rubberen buitenzool. Hij biedt pijnverlichting bij lichaamshoudingen, grip en houdt de voeten droog en fris.

| | |
|---|---|
| Bovenmateriaal | Barton engineerd leder |
| Binnenvoering | gerecycleerde mesh |
| Binnenzool | SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled) |
| Tussenzool | Staal |
| Loopzool | BASF PU/BASF PU |
| Top | Staal |
| Categorie | S3 / SR, SC, FO, CI |
| Maatbereik | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Gewicht staal | 0.620 kg |
| Normering | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024 |

$CO_2$ 11.24 kg



BLK

WPA NESKRID



**Ademende lederen bovenwerk**
Natuurlijk leder biedt een hoog draagcomfort in combinatie met duurzaamheid in veelzijdige toepassingen.



**Olie- & brandstof bestendig**
De buitenzool is bestand tegen olie en brandstof.



**Stalen tussenzool**
Perforatiebestendige stalen tussenzolen zijn gemaakt van roestvrij of gecoat staal en voorkomen dat scherpe voorwerpen vanaf de buitenzool doordringen.



**Zelfreinigende buitenzool**
Zelfreinigende buitenzolen zijn ontworpen om verstopping van het profiel te beperken.



**Stalen veiligheidsneus**
Robuuste metalen steun om de voeten van de drager te beschermen tegen vallende of rollende voorwerpen.




**SRC**
Slipvaste zolen zijn een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRC-slipvaste zolen doorstaan zowel SRA- als SRB-sliptesten, ze worden getest op zowel stalen als keramische oppervlakken.

## Industrieën:
Automobielsector, Catering, Chemie, Schoonmaak, Bouw, Voedsel & dranken, Logistiek, Olie & Gas, Industrie

## Omgeving:
Modderige omgeving, Droge omgeving

## Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

## Testresultaten:

| | Omschrijving | EN ISO 20345 | Resultaat | Maateenheid |
|---|---|---|---|---|
| **Bovenmateriaal** | **Barton engineerd leder** | | | |
| | Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp | ≥ 0.8 | 2.2 | mg/$cm^2$ /u |
| | Bovenkant: waterdampcoëfficiënt | ≥ 15 | 25 | mg/$cm^2$ |
| **Binnenvoering** | **gerecycleerde mesh** | | | |
| | Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp | ≥ 2 | 49.8 | mg/$cm^2$ /u |
| | Voering: waterdampcoëfficiënt | ≥ 20 | 398.8 | mg/$cm^2$ |
| **Binnenzool** | **SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)** | | | |
| | Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli) | 25600/12800 | 25600/12800 | cycli |
| **Loopzool** | **BASF PU/BASF PU** | | | |
| | Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies) | ≤ 150 | 35.6 | $mm^3$ |
| | Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip | ≥ 0.31 | 0.43 | wrijving |
| | Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip | ≥ 0.36 | 0.45 | wrijving |
| | SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip | ≥ 0.19 | 0.24 | wrijving |
| | SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip | ≥ 0.22 | 0.26 | wrijving |
| | Antistatische waarde | 0.1 - 1000 | 55.1 | MegaOhm |
| | ESD-waarde | 0.1 - 100 | N/A | MegaOhm |
| | Energieabsorptie van de hiel | ≥ 20 | 23 | J |
| **Top** | **Staal** | | | |
| | Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J) | N/A | N/A | mm |
| | Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 10kN) | N/A | N/A | mm |
| | Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J) | ≥ 14 | 18.5 | mm |
| | Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN) | ≥ 14 | 23.5 | mm |

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

## Ecologische voetafdruk:

| | Omschrijving | Resultaat | Maateenheid |
|---|---|---|---|
| **CO#-uitstoot** | | | |
| | Materiaal | 8.97 | kg |
| | Verpakking | 0.12 | kg |
| | Productie | 1.90 | kg |
| | Transport | 0.26 | kg |
| | | **11.24 kg CO2/paar** | |

| | Omschrijving | Resultaat |
|---|---|---|
| **Aandeel gerecycleerd materiaal** | | |
| | Product | 6% |
| | Verpakking | 99% |

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.