

SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Light

BESTSUN S1P

BESTSUNS1P

Sandal da thoáng khí có khóa dán

Dép BESTSUNS1P mang lại sự thoải mái tối đa cho đôi chân của bạn trong môi trường làm việc khắc nghiệt. Thiết kế nhẹ và thoáng khí giúp giảm thiểu mệt mỏi, trong khi đế ngoài chống trơn trượt và đế giữa hấp thụ sốc mang lại sự ổn định và bảo vệ tối ưu cho bàn chân của bạn. Với khóa dán Velcro dễ dàng điều chỉnh, đôi dép này là sự lựa chọn hoàn hảo cho những người đang tìm kiếm sự kết hợp giữa chức năng và thoải mái.

CO_2 10.99 kg



BLK

Những vật liệu cao cấp hơn	Hàng tái chế
Đệm lót bên trong	Đệm chân SJ làm từ mút tái chế (96% vật liệu tái chế)
Đế giữa	Thép
Đế ngoài	PU / PU
Đứng đầu	Thép
Loại	S1 P / SR, FO
Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Trọng lượng thép	0.643 kg
Tiêu chuẩn	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



Mặt **trên** bằng **da thoáng khí** Da tự nhiên thoáng khí cho các ứng dụng linh hoạt



Đệm lót giày có thể **tháo** rời Thay miếng lót giày thường xuyên hơn bằng lót giày chỉnh hình riêng, nếu cần thiết.



Đế **ngoài không đánh** dấu Đế ngoài không đánh dấu trên mặt đất



S1P Giày làm việc trong khu vực, không có nguy cơ bị nước lọt vào, và bạn cần bảo vệ ngón chân, chống đâm thủng và thông thoáng, bạn cần giày bảo hộ S1P.



SJ Đệm lót chân chống tĩnh mái có thể tháo rời, vừa vặn, dẫn hướng và hấp thụ sốc cho gót chân và bàn chân. Thoáng khí và hút ẩm.



Đế **chống tĩnh** điện Giày chống tĩnh điện ngăn chặn sự tích tụ điện tích tĩnh, đảm bảo rằng chúng được cách ly với điện trở giữa 100 kOhm và 1 GigaOhm

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp **n:**
Biên t ập , lĩnh vự c ô tô, Ngành công n gbiệ ần p , hậ

ường: **Môi** t
r ơn mộ ikhô

Cac hương **dân ba#o tri:**
éo dài t Đ giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằ mphả cá phủ hà mộ iệ Khô trên lò s

K

	Sự **miêu** t ả	**EN ISO 20345**	ế t ơn vị **đo** l Đ ờn g u q
	Những vật l iệt **Hạn** thu **cao** cấp h ơn		
	Top: khả năng ấm ới h ơ	? 0.8	2.2 ờ mg/cm/g
	Top: h nụ số h ơ	? 15	25 mg/cm2
ót bên trong	i **tái** ch ế ớ		
	L ớp lót: ấm ới h ơ	? 2	49.8 ờ mg/cm/g
	lót: h nụ số h ơ	? 20	398.8 mg/cm2
rong	Đ ệ m **chân SJ** làm t ừ **mút tái** ch ế **(96%** vật l iệu **tái** ch ế)		
	ệ m chân Đ ch ố n g mài mòn (khô/ ớ t) (chu kỳ)	25600/12800	25600/12800 chu kỳ
goài	Đ **PU / PU**		
	Ch ố ả ở ế ngoài (mài mòn)	? 150	56.4 mm
	Chư ố ợ - Ceramic + NaLS - Trư ợ ướ phía t	? 0.31	0.44 ma sát
	r Cặ ố ả - G ố m + NaLS - Trư ợ ướ phía t	? 0.36	0.41 ma sát
	r Cặ SR - G ố m + Glycerin - Trư ợ ướ phía t	? 0.19	0.29 ma sát
	Chư ố ợ SR - G ố m + Glycerin - Trư ợ ướ phía t	? 0.22	0.29 ma sát
	ị ch ố Giá t tĩnh điệ n	0.1 - 1000	120.7 megaohm
	ị ESD Giá t	0.1 - 100	N/A megaohm
	Hấp thụ năng l ợ ủ	? 20	29 J
	Đ ứ n g đầ **Thép**		
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	N/A	N/A mm
	Mũi bảo h ộ ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 10kN)	N/A	N/A mm
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	? 14	15 mm
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)	? 14	15 mm

kích thước thép: 42

a chúng tôi. Giày, khởi ế thay ế nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không ợ sao chép ướ dạng nào mà không ép ằ văn ủ chúng tôi.

hân sinh thái:

	Sự **miêu** t ả	ế t ơn vị **đo** l Đ ờn g u q
i **CO** **phát** thả		
	V ật l iệu	8.71 kg
	Bao bì	0.12 kg
	ất Sản x u	1.90 kg
	Chuyên ch ở	0.26 kg
		10.99 kg CO2/ cặp

	Sự **miêu** t ả	ế t K u q
ệ vật l Tiệ **tái** ch ế		
	Product	5%
	Bao bì	99%

Tính toán CO2:
ị đ ợ à tròn đến hai chữ số thập phân.
Các phân tích này được thực hiện bằng cách công cụ tính toán [illegible] Giầy đổi.