SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

BIANCA OB

Lässiger und bequemer Clog für sie

Der BIANCA Clog ist der Traum eines jeden Arbeiters. Dieser medizinische Schuh mit Klettverschluss verfügt über Coolmax-Futter und eine hervorragende Unterstützung der Körperhaltung. Er eignet sich perfekt für die Medizin- oder Reinigungsbranche und bietet selbst auf rutschigen Oberflächen hervorragenden Halt.

CO_2 3.80 kg

Obermaterial	Synthetik
Innenfutter	Recyceltes Netzgewebe (100%)
Einlegesohle	Recyceltes Netzgewebe (100%)
Sohle	Kork / Gummi
Kategorie	OB / SRC
Größenbereich	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Mustergewicht	0.252 kg
Standards	ASTM F3445:2021 EN ISO 20347:2012



MUG



BLK



WHT



Coolmax-Futter

Die Coolmax-Technologie wurde ursprünglich für Sportler entwickelt. Das Material transportiert Feuchtigkeit und Schweiß nach außen, sodass der Körper trocken bleibt. Hierdurch eignet es sich auch ausgezeichnet für Menschen, die täglich über viele Stunden körperlich anstrengende Arbeit verrichten.

Branchen:
Reinigung, Medizin und Gesundheitswesen

Umgebungen:
Trockene Umgebung, Extrem rutschige Oberflächen

Vorsorge und Wartung:
Um die Lebensdauer Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir, diese regelmäßig mit einem geeignetem Produkt zu reinigen und zu schützen. Trocknen Sie Ihre Schuhe nicht an einem Heizkörper oder in der Nähe einer Wärmequelle.

Testergebnisse:

	Beschreibung	EN ISO 20347	Ergebnis	Maßeinheit
Obermaterial	**Synthetik**			
	Obermaterial: Durchlässigkeit für Wasserdampf	≥ 0.8	31.39	mg/cm^2 /h
	Obermaterial: Wasserdampfkoeffizient	≥ 15	252	mg/cm^2
Innenfutter	**Recyceltes Netzgewebe (100%)**			
	Futter : Durchlässigkeit für Wasserdampf	≥ 2	64.77	mg/cm^2 /h
	Futter : Dampfdurchlässigkeitskoeffizient	≥ 20	518	mg/cm^2
Einlegesohle	**Recyceltes Netzgewebe (100%)**			
	Fußbett: Abriebfestigkeit (trocken/nass) (Zyklen)	25600/12800	25600/12800	Zyklen
Sohle	**Kork / Gummi**			
	Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust)	≤ 150	137	mm^3
	Laufsohle: Rutschfestigkeit SRA	≥ 0.28	0.48	Reibung
	Rutschfestigkeit der Laufsohle SRA: flach	≥ 0.32	0.46	Reibung
	Laufsohle: Rutschfestigkeit SRB	≥ 0.13	0.36	Reibung
	Rutschfestigkeit der Laufsohle SRB: flach	≥ 0.18	0.37	Reibung
	Laufsohle: Antistatisch	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Laufsohle : ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J)	≥ 20	N/A	J

Mustergröße: 38

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern. Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden

Ökologischer Fußabdruck:

	Beschreibung	Ergebnis	Maßeinheit
CO#-Emissionen			
	Material	1.54	kg
	Verpackung	0.10	kg
	Produktion	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		3.80 kg CO#/Paar	

	Beschreibung	Ergebnis
Anteil an recyceltem Material		
	Product	13%
	Verpackung	99%

CO#-Berechnung:
Die Werte werden auf zwei Dezimalstellen gerundet.
Diese Analysen werden mithilfe unserer eigenen Umweltrechner durchgeführt, die innerhalb der Cortina Group entwickelt wurden. Die CO#-Werte gelten zum Zeitpunkt der Berechnung und können sich ändern.