SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

BIANCA OB

Zueco casual y cómodo para damas

El zueco BIANCA es el sueño de cualquier trabajador. Este zapato médico con cierre de velcro presenta un forro Coolmax y un apoyo superior para la postura corporal. Perfecto para la industria médica o de limpieza, proporciona un agarre excelente incluso en superficies resbaladizas.

Cubierta	Cuero sintético
Forro	Malla reciclada (100 % reciclada)
Plantilla	Malla reciclada (100 % reciclada)
Suela	Corcho / Caucho
Categoría	OB / SRC
Rango de tamaño	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Peso de la muestra	0.252 kg
Estándar	ASTM F3445:2021 EN ISO 20347:2012

CO_2 3.80 kg



WHT



MUG



BLK



Forro Coolmax
La tecnología Coolmax fue originalmente desarrollada para los atletas. El material transporta la humedad y el sudor, para que el cuerpo se mantenga seco. También lo encontramos extremadamente adecuado para la gente que trabaja arduamente durante horas todos los días.

Industrias:
Limpieza, Médico

Ambientes:
Ambiente seco, Superficies extremadamente resbaladizas

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

Resultados de las pruebas:

	Descripción	EN ISO 20347	Resultado	Unidad de medida
Cubierta	**Cuero sintético**			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	≥ 0.8	31.39	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficiente de vapor de agua	≥ 15	252	mg/cm^2 .
Forro	**Malla reciclada (100 % reciclada)**			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	≥ 2	64.77	mg/cm^2 /h
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	≥ 20	518	mg/cm^2 .
Plantilla	**Malla reciclada (100 % reciclada)**			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	25600/12800	25600/12800	ciclos
Suela	**Corcho / Caucho**			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	≤ 150	137	mm^3
	SRA resistente al deslizamiento de la suela: talón	≥ 0.28	0.48	fricción
	SRA resistente al deslizamiento de la suela SRA: plana	≥ 0.32	0.46	fricción
	Resistente al deslizamiento de la suela SRB: talón	≥ 0.13	0.36	fricción
	SRB resistente al deslizamiento de la suela: plana	≥ 0.18	0.37	fricción
	Valor antiestático	0.1 - 1000	N/A	MegaOhmios
	Valor de la ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhmios
	Absorción de la energía del talón	≥ 20	N/A	J

Tamaño de la muestra: 38

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros

Huella ecológica:

	Descripción	Resultado	Unidad de medida
Emisiones de CO#			
	Material	1.54	kg
	Embalaje	0.10	kg
	Producción	1.90	kg
	Transporte	0.26	kg
		3.80 kg de CO# por pareja	

	Descripción	Resultado
Porcentaje de material reciclado		
	Product	13%
	Embalaje	99%

Cálculo de CO#:
Los valores se redondean a dos decimales.
Estos análisis se realizan mediante nuestras propias calculadoras medioambientales, desarrolladas dentro del Grupo Cortina. Los valores de CO# son válidos en el momento del cálculo y pueden estar sujetos a cambios.