SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

BIANCA OB

Un sabot décontracté et confortable pour elle

Le sabot BIANCA est le rêve de tout travailleur acharné. Cette chaussure médicale à fermeture velcro est dotée d'une doublure Coolmax et d'un support de posture supérieur. Elle est parfaite pour le secteur médical ou le secteur du nettoyage et offre une excellente adhérence, même sur les surfaces glissantes.

Tige	Cuir synthétique
Doublure	Maille recyclée (100 % recyclée)
Semelle intérieure	Maille recyclée (100 % recyclée)
Semelle	Liège / caoutchouc
Catégorie	OB / SRC
Tailles disponibles	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Poids de l'échantillon	0.252 kg
Normes	ASTM F3445:2021 EN ISO 20347:2012

CO_2 3.80 kg



MUG



BLK



WHT



Doublure Coolmax

La technologie Coolmax a été développée à l'origine pour les athlètes. La matière transporte l'humidité et la sueur, de sorte que le corps reste sec. Nous l'avons également trouvé extrêmement adaptée aux personnes qui travaillent dur pendant des heures quotidiennement.

Industries:
Nettoyage, Médical

Environnements:
Environnement sec, Surfaces extrêmement glissantes

Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats.
Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

Résultats des tests:

	Description	EN ISO 20347	Résultat	Unité de mesure
Tige	**Cuir synthétique**			
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 0.8	31.39	mg/cm^2 /h
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	≥ 15	252	mg/cm^2
Doublure	**Maille recyclée (100 % recyclée)**			
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 2	64.77	mg/cm^2 /h
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	≥ 20	518	mg/cm^2
Semelle intérieure	**Maille recyclée (100 % recyclée)**			
	Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)	25600/12800	25600/12800	cycles
Semelle	**Liège / caoutchouc**			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	≤ 150	137	mm^3
	Semelle antidérapante SRA : talon	≥ 0.28	0.48	friction
	Semelle antidérapante SRA : plateau	≥ 0.32	0.46	friction
	Semelle antidérapante SRB : talon	≥ 0.13	0.36	friction
	Semelle antidérapante SRB : plateau	≥ 0.18	0.37	friction
	Valeur antistatique	0.1 - 1000	N/A	MégaOhm
	Valeur de l'ESD	0.1 - 100	N/A	MégaOhm
	Absorption de l'énergie du talon	≥ 20	N/A	J

Taille de l'échantillon: 38

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.

Empreinte carbone:

	Description	Résultat	Unité de mesure
émissions de CO2			
	Matériel	1.54	kg
	Emballage	0.10	kg
	Production	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		3.80 kg de CO# par paire	

	Description	Résultat
Contenu recyclé		
	Product	13%
	Emballage	99%

Calcul du CO2 :
Les valeurs sont arrondies à deux décimales.
Ces analyses sont réalisées à l'aide de nos calculateurs environnementaux internes, développés au sein du groupe Cortina. Les valeurs de CO# sont valables au moment du calcul et peuvent être sujettes à modification.