SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

BIANCA OB

Zoccolo casual e confortevole per lei

Lo zoccolo BIANCA è il sogno di chi lavora sodo. Questa scarpa medica con chiusura a velcro presenta una fodera in Coolmax e un supporto superiore per la postura del corpo. Perfetta per il settore medico o delle pulizie, offre una presa eccellente anche sulle superfici scivolose.

CO_2 3.80 kg

Materiale della tomaia	Pelle sintetica
Fodera interna	Maglia riciclata
Soletta	Maglia riciclata
Suola	Sughero / gomma
Categoria	OB / SRC
Gamma di dimensioni	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Peso del campione	0.252 kg
Normative	ASTM F3445:2021 EN ISO 20347:2012



BLK



MUG



WHT



Fodera in Coolmax
La tecnologia Coolmax® è stata originariamente sviluppata per gli atleti. Il materiale allontana l'umidità e il sudore per mantenere il corpo asciutto. L'abbiamo trovata estremamente adatta alle persone che lavorano duramente per ore ogni giorno.

Industrie:
Pulizia, Medico

Ambienti:
Ambiente secco, Superfici estremamente lisce

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20347	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Pelle sintetica**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	31.39	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	252	mg/cm^2
Fodera interna	**Maglia riciclata**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	64.77	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	518	mg/cm^2
Soletta	**Maglia riciclata**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	25600/12800	cicli
Suola	**Sughero / gomma**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	137	mm^3
	Suola antiscivolo SRA: tacco	≥ 0.28	0.48	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta	≥ 0.32	0.46	attrito
	Suola antiscivolo SRB: tallone	≥ 0.13	0.36	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta	≥ 0.18	0.37	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	N/A	J

Taglia del campione: 38

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

	Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#			
	Materiale	1.54	kg
	Confezione	0.10	kg
	Produzione	1.90	kg
	Trasporti	0.26	kg
		3.80 kg di CO#/coppia	

	Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato		
	Product	13%
	Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.