SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

BIANCA OB

カジュアルで快適なクロッグを彼女に

BIANCAクロッグは、ハードワーカーの憧れです。マジックテープ開閉式のこの医療用シューズは、クールマックスライニングを備え、優れた姿勢サポート力を発揮します。滑りやすい路面でも優れたグリップ力を発揮します。

アッパー	合成皮革
裏地	リサイクルメッシュ
インソール	リサイクルメッシュ
ランニングソール	コルク/ラバー
カテゴリー	OB / SRC
サイズ範囲	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
サンプル重量	0.252 kg
規範	ASTM F3445:2021 EN ISO 20347:2012

CO_2
3.80 kg



WHT



MUG



BLK



クールマックス®ライニング
Coolmax®テクノロジーは、もともとアスリートのために開発されたものです。この素材は、湿気や汗を吸収し、身体をドライに保ちます。私たちは、毎日何時間もハードに働く人にも非常に適していることを発見しました。

産業分野:
クリーニング, メディカル

エンバイロメント:
ドライ環境, 極端に滑りやすい路面

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20347	結果	測定単位
アッパー	**合成皮革**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	31.39	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	252	mg/㎠
裏地	**リサイクルメッシュ**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	64.77	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	518	mg/㎠
インソール	**リサイクルメッシュ**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**コルク / ラバー**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	137	㎣
	アウトソール滑り抵抗 SRA：ヒール	≥ 0.28	0.48	フリクション
	アウトソール滑り抵抗 SRA：フラット	≥ 0.32	0.46	フリクション
	アウトソール滑り止め SRB：ヒール	≥ 0.13	0.36	フリクション
	ランニングソールの耐滑性 SRB：フラット	≥ 0.18	0.37	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	N/A	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	N/A	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	N/A	J

サンプル数: 38

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	1.54	kg
	包装	0.10	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		3.80 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	13%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。