SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

BIANCA OB

그녀를 위한 캐주얼하고 편안한 클로그

비앙카 클로그는 모든 열심히 일하는 사람들의 꿈입니다. 벨크로 클로저가 있는 이 의료용 신발은 쿨맥스 안감과 뛰어난 자세 지지력을 갖추고 있습니다. 의료 또는 청소 분야에 적합하며 미끄러운 표면에서도 뛰어난 접지력을 제공합니다.

CO_2 3.80 kg

갑피 소재	합성 가죽
내부 안감	재활용 메쉬
깔창	재활용 메쉬
러닝 솔	코르크 / 고무
카테고리	OB / SRC
크기 범위	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
스틸 무게	0.252 kg
표준화	ASTM F3445:2021 EN ISO 20347:2012



WHT



MUG



BLK



쿨맥스® 안감
쿨맥스® 기술은 원래 운동선수들을 위해 개발되었습니다. 이 소재는 습기와 땀을 빠르게 배출하여 몸을 쾌적하게 유지합니다. 매일 몇 시간씩 열심히 일하는 사람들에게 매우 적합한 소재입니다.

산업 분야:
청소, 의료

주변 환경:
건조한 환경, 매우 매끄러운 표면

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20347**	결과	측정 단위
갑피 소재	합성 가죽			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	31.39	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	252	mg/㎠
내부 안감	재활용 메쉬			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	64.77	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	518	mg/㎠
깔창	재활용 메쉬			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	25600/12800	주기
러닝 솔	코르크 / 고무			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	137	㎣
	미끄럼 방지 밑창 **SRA:** 뒤꿈치	≥ 0.28	0.48	마찰
	A의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.32	0.46	마찰
	미끄럼 방지 아웃솔 **SRB:** 뒤꿈치	≥ 0.13	0.36	마찰
	러닝 밑창 SRB의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.18	0.37	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	N/A	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	N/A	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	N/A	J

사이즈 스틸: 38

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	1.54	kg
	포장	0.10	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		3.80 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	13%
	포장	99%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.