SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

# BIANCA OB

**Casual en comfortabele klomp voor haar**

De BIANCA klomp is de droom van elke harde werker. Deze medische schoen met klittenbandsluiting heeft een Coolmax-voering en superieure ondersteuning voor de lichaamshouding. Hij is perfect voor de medische sector of de schoonmaaksector en biedt uitstekende grip, zelfs op gladde oppervlakken.

$CO_2$ 3.80 kg

| | |
|---|---|
| Bovenmateriaal | Synthetisch leder |
| Binnenvoering | gerecycleerde mesh |
| Binnenzool | gerecycleerde mesh |
| Loopzool | Kurk / rubber |
| Categorie | OB / SRC |
| Maatbereik | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Gewicht staal | 0.252 kg |
| Normering | ASTM F3445:2021<br>EN ISO 20347:2012 |



MUG



BLK



WHT




**Coolmax®-voering**
De Coolmax®-technologie werd oorspronkelijk ontwikkeld voor sporters. Het materiaal transporteert vocht en zweet zodat het lichaam droog blijft. Wij vonden het uitermate geschikt voor mensen die elke dag urenlang hard werken.

## Industrieën:
Schoonmaak, Medisch

## Omgeving:
Droge omgeving, Extreem gladde oppervlakken

## Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

## Testresultaten:

| | Omschrijving | EN ISO 20347 | Resultaat | Maateenheid |
|---|---|---|---|---|
| **Bovenmateriaal** | **Synthetisch leder** | | | |
| | Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp | ≥ 0.8 | 31.39 | mg/$cm^2$ /u |
| | Bovenkant: waterdampcoëfficiënt | ≥ 15 | 252 | mg/$cm^2$ |
| **Binnenvoering** | **gerecycleerde mesh** | | | |
| | Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp | ≥ 2 | 64.77 | mg/$cm^2$ /u |
| | Voering: waterdampcoëfficiënt | ≥ 20 | 518 | mg/$cm^2$ |
| **Binnenzool** | **gerecycleerde mesh** | | | |
| | Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli) | 25600/12800 | 25600/12800 | cycli |
| **Loopzool** | **Kurk / rubber** | | | |
| | Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies) | ≤ 150 | 137 | $mm^3$ |
| | Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel | ≥ 0.28 | 0.48 | wrijving |
| | Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak | ≥ 0.32 | 0.46 | wrijving |
| | Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel | ≥ 0.13 | 0.36 | wrijving |
| | Slipvastheid van de loopzool SRB: vlak | ≥ 0.18 | 0.37 | wrijving |
| | Antistatische waarde | 0.1 - 1000 | N/A | MegaOhm |
| | ESD-waarde | 0.1 - 100 | N/A | MegaOhm |
| | Energieabsorptie van de hiel | ≥ 20 | N/A | J |

Maat Staal: 38

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

## Ecologische voetafdruk:

| | Omschrijving | Resultaat | Maateenheid |
|---|---|---|---|
| **CO#-uitstoot** | | | |
| | Materiaal | 1.54 | kg |
| | Verpakking | 0.10 | kg |
| | Productie | 1.90 | kg |
| | Transport | 0.26 | kg |
| | | **3.80 kg CO2/paar** | |

| | Omschrijving | Resultaat |
|---|---|---|
| **Aandeel gerecycleerd materiaal** | | |
| | Product | 13% |
| | Verpakking | 99% |

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.