SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

BIANCA OB

Swobodny i wygodny chodak dla niej

Chodak BIANCA to marzenie każdego pracownika. Ten but medyczny z zapięciem na rzep ma podszewkę Coolmax i doskonałe wsparcie dla postawy ciała. Idealne dla branży medycznej lub sprzątającej, zapewniają doskonałą przyczepność nawet na śliskich powierzchniach.

CO_2 3.80 kg

Materiał cholewki	Syntetyczna skóra
Podszewka	Siatka z recyklingu
Wkładka	Siatka z recyklingu
Zewnętrzna podeszwa	korek/guma
Kategoria	OB / SRC
Zakres rozmiarów	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Waga próbki	0.252 kg
Normy	ASTM F3445:2021 EN ISO 20347:2012



BLK



MUG



WHT



Podszewka Coolmax®
Technologia Coolmax® została pierwotnie opracowana dla sportowców. Materiał transportuje wilgoć i pot, dzięki czemu ciało pozostaje suche. Stwierdziliśmy, że jest to bardzo odpowiednie dla osób, które codziennie ciężko pracują.

Branże:
Czyszczenie, Medyczna

Środowiska:
Suche środowisko, Ekstremalnie śliskie powierzchnie

Instrukcje konserwacji:
Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

Wyniki badań:

	Opis	EN ISO 20347	Wynik	Jednostka miary
Materiał cholewki	**Syntetyczna skóra**			
	Cholewka: przepuszczalność pary wodnej	≥ 0.8	31.39	mg/cm^2/h
	Górny: współczynnik pary wodnej	≥ 15	252	mg/cm^2
Podszewka	**Siatka z recyklingu**			
	Podszewka: przepuszczalność pary wodnej	≥ 2	64.77	mg/cm^2/h
	Podszewka: współczynnik pary wodnej	≥ 20	518	mg/cm^2
Wkładka	**Siatka z recyklingu**			
	Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle)	25600/12800	25600/12800	cykle
Zewnętrzna podeszwa	**korek/guma**			
	Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)	≤ 150	137	mm^3
	Podeszwa antypoślizgowa SRA: pięta	≥ 0.28	0.48	tarcie
	Podeszwa antypoślizgowa SRA: płaska	≥ 0.32	0.46	tarcie
	Podeszwa antypoślizgowa SRB: pięta	≥ 0.13	0.36	tarcie
	Podeszwa antypoślizgowa SRB: płaska	≥ 0.18	0.37	tarcie
	Wartość antystatyczna	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Wartość ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Absorpcja energii w obszarze pięty	≥ 20	N/A	J

Wielkość próbki: 38

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.

Ślad ekologiczny:

	Opis	Wynik	Jednostka miary
Emisja CO#			
	Materiał	1.54	kg
	Opakowanie	0.10	kg
	Produkcja	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		3.80 kg CO#/para	

	Opis	Wynik
Udział materiałów pochodzących z recyklingu		
	Product	13%
	Opakowanie	99%

Obliczenia emisji CO#:
Wartości są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Analizy te są przeprowadzane przy użyciu naszych własnych kalkulatorów środowiskowych, opracowanych w ramach Grupy Cortina. Wartości emisji CO# są aktualne w momencie obliczeń i mogą ulec zmianie.