SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

BIANCA OB

Soca casual e confortável para senhoras

O tamanco BIANCA é o sonho de qualquer trabalhador. Este sapato médico com fecho de velcro tem um forro Coolmax e um suporte de postura superior. É perfeito para o sector médico ou de limpeza e oferece uma excelente aderência, mesmo em superfícies escorregadias.

CO_2 3.80 kg

Gáspea	Couro sintético
Forro	Malha reciclada
Palmilha	Malha reciclada
Sola exterior	Cortiça/borracha
Categoria	OB / SRC
Intervalo de tamanhos	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Peso da amostra	0.252 kg
Normas	ASTM F3445:2021 EN ISO 20347:2012



MUG



BLK



WHT



Forro Coolmax®
A tecnologia Coolmax® foi originalmente desenvolvida para atletas. O material transporta a humidade e o suor, para que o corpo se mantenha seco. Concluímos que é extremamente adequado para pessoas que também trabalham arduamente, todos os dias, ao longo de muitas horas.

Indústrias:
Limpeza, Assistência Médica

Ambientes:
Ambiente seco, Superfícies extremamente escorregadias

Manual de manutenção:
Para prolongar a vida útil dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os proteja com produtos adequados. Não seque os sapatos num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor.

Resultados dos testes:

	Descrição	EN ISO 20347	Resultado	Unidade de medida
Gáspea	**Couro sintético**			
	Parte superior: permeabilidade ao vapor de água	≥ 0.8	31.39	mg/cm^2 /h
	Parte superior: coeficiente de vapor de água	≥ 15	252	mg/cm^2
Forro	**Malha reciclada**			
	Forro: permeabilidade ao vapor de água	≥ 2	64.77	mg/cm^2 /h
	Forro: coeficiente de vapor de água	≥ 20	518	mg/cm^2
Palmilha	**Malha reciclada**			
	Palmilha: resistência à abrasão (seco/húmido) (ciclos)	25600/12800	25600/12800	ciclos
Sola exterior	**Cortiça/borracha**			
	Resistência à abrasão da sola exterior (perda de volume)	≤ 150	137	mm^3
	Sola exterior antiderrapante SRA: calcanhar	≥ 0.28	0.48	fricção
	Sola exterior antiderrapante SRA: planta do pé	≥ 0.32	0.46	fricção
	Sola exterior antiderrapante SRB: calcanhar	≥ 0.13	0.36	fricção
	Sola exterior antiderrapante SRB: planta do pé	≥ 0.18	0.37	fricção
	Valor antiestático	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Valor ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Absorção de energia na zona do calcanhar	≥ 20	N/A	J

Tamanho da amostra: 38

Os nossos sapatos estão em constante evolução, os dados técnicos acima mencionados podem mudar. Todos os nomes de produtos e marca Safety Jogger, são registados e não podem ser utilizados ou reproduzidos em qualquer formato, sem o nosso consentimento por escrito.

Pegada ecológica:

	Descrição	Resultado	Unidade de medida
Emissões de CO#			
	Material	1.54	kg
	Embalagem	0.10	kg
	Produção	1.90	kg
	Transportes	0.26	kg
		3.80 kg de CO#/par	

	Descrição	Resultado
Percentagem de material reciclado		
	Product	13%
	Embalagem	99%

Cálculo das emissões de CO#:
Os valores são arredondados a duas casas decimais.
Estas análises são realizadas com recurso às nossas próprias calculadoras ambientais, desenvolvidas no âmbito do Grupo Cortina. Os valores de CO# são válidos no momento do cálculo e podem estar sujeitos a alterações.