SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

BIANCA OB

Удобные повседневные сабо для женщин

Сабо BIANCA - мечта любого трудяги. Эта медицинская обувь с застежкой на липучке имеет подкладку Coolmax и превосходную поддержку осанки. Она идеально подходит для работы в сфере медицины или уборки и обеспечивает отличное сцепление даже на скользких поверхностях.

CO_2 3.80 kg

Верх обуви	Искусственная кожа
Подкладка	Переработанная сетка
Стелька	Переработанная сетка
Подошва	Пробка/Нитрил
Категория	OB / SRC
Диапазон размеров	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Вес образца	0.252 kg
Стандарты	ASTM F3445:2021 EN ISO 20347:2012



MUG



BLK



WHT



Подкладка Coolmax
Технология Coolmax изначально была разработана для спортсменов. Материал пропускает влагу и пот, так что тело остается сухим. Мы нашли его чрезвычайно подходящим для людей, которые двигаются много часов в день.

Отрасли:
Уборка, Медицинская

Окружающая среда:
Сухое место, Очень скользкие поверхности

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20347	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Искусственная кожа**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	31.39	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	252	мг/ с м²
Подкладка	**Переработанная сетка**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	64.77	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	518	мг/ с м²
Стелька	**Переработанная сетка**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**Пробка/Нитрил**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	137	м м³
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка	≥ 0.28	0.48	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть	≥ 0.32	0.46	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка	≥ 0.13	0.36	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть	≥ 0.18	0.37	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	N/A	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	N/A	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	N/A	J

Размер образца: 38

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	1.54	kg
	Упаковка	0.10	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		3.80 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	13%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.