SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

# BIANCA OB

**Удобные повседневные сабо для женщин**

Сабо BIANCA - мечта любого трудяги. Эта медицинская обувь с застежкой на липучке имеет подкладку Coolmax и превосходную поддержку осанки. Она идеально подходит для работы в сфере медицины или уборки и обеспечивает отличное сцепление даже на скользких поверхностях.

$CO_2$ 3.80 kg

| | |
|---|---|
| Верх обуви | Искусственная кожа |
| Подкладка | Переработанная сетка |
| Стелька | Переработанная сетка |
| Подошва | Пробка/Нитрил |
| Категория | OB / SRC |
| Диапазон размеров | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Вес образца | 0.252 kg |
| Стандарты | ASTM F3445:2021<br>EN ISO 20347:2012 |



WHT



MUG



BLK




**Подкладка Coolmax**
Технология Coolmax изначально была разработана для спортсменов. Материал пропускает влагу и пот, так что тело остается сухим. Мы нашли его чрезвычайно подходящим для людей, которые двигаются много часов в день.

## Отрасли:
Уборка, Медицинская

## Окружающая среда:
Сухое место, Очень скользкие поверхности

## Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

## Результаты тестирования:

| | Описание | EN ISO 20347 | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| **Верх обуви** | **Искусственная кожа** | | | |
| | Верх: паропроницаемость | ≥ 0.8 | 31.39 | мг/ с м² /ч |
| | Верх: коэффициент водяного пара | ≥ 15 | 252 | мг/ с м² |
| **Подкладка** | **Переработанная сетка** | | | |
| | Подкладка: паропроницаемость | ≥ 2 | 64.77 | мг/ с м² /ч |
| | Подкладка: коэффициент водяного пара | ≥ 20 | 518 | мг/ с м² |
| **Стелька** | **Переработанная сетка** | | | |
| | Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы) | 25600/12800 | 25600/12800 | циклы |
| **Подошва** | **Пробка/Нитрил** | | | |
| | Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема) | ≤ 150 | 137 | м м³ |
| | Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка | ≥ 0.28 | 0.48 | Трение |
| | Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть | ≥ 0.32 | 0.46 | Трение |
| | Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка | ≥ 0.13 | 0.36 | Трение |
| | Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть | ≥ 0.18 | 0.37 | Трение |
| | Антистатический показатель | 0.1 - 1000 | N/A | МегаОм |
| | Электростатический разряд (ESD) | 0.1 - 100 | N/A | МегаОм |
| | Поглощение энергии пяткой | ≥ 20 | N/A | J |

Размер образца: 38

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

## Экологический след:

| | Описание | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| **Выбросы CO#** | | | |
| | Материал | 1.54 | kg |
| | Упаковка | 0.10 | kg |
| | Производство | 1.90 | kg |
| | Транспорт | 0.26 | kg |
| | | **3.80 кг CO#/пара** | |

| | Описание | Результат |
|---|---|---|
| **Доля переработанных материалов** | | |
| | Product | 13% |
| | Упаковка | 99% |

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.