SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

BIANCA OB

适用于运动型女性的休闲舒适款clog鞋

BIANCA 木屐鞋是辛勤工作者的梦想。这款医用鞋配有魔术贴封口，采用 Coolmax 内衬，为身体姿势提供出色的支撑。它非常适合医疗或清洁行业，即使在湿滑的地面上也能提供出色的抓地力。

鞋面	人造革
内里	环保透气网布
鞋垫	环保透气网布
大底	软木/橡胶
等级	OB / SRC
大小范围	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
样品重量	0.252 kg
标准	ASTM F3445:2021 EN ISO 20347:2012

CO_2 3.80 kg



BLK



MUG



WHT



Coolmax劲爽型衬里

Coolmax技术最初是为运动员开发的。 衬里材料排干水分及汗液，使身体保持干燥。 我们发现本款鞋极其适合每天辛苦劳作的人。

工业:
清洁，医学

环境:
干燥环境，极度湿滑表面

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20347	结果	测量单位
鞋面	**人造革**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	31.39	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	252	毫克/平方厘米
内里	**环保透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	64.77	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	518	毫克/平方厘米
鞋垫	**环保透气网布**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**软木/橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	137	毫米³
	外底防滑性SRA：后跟	大于等于 0.28	0.48	摩擦
	外底防滑性SRA：平底	大于等于 0.32	0.46	摩擦
	外底防滑性SRB：后跟	大于等于 0.13	0.36	摩擦
	外底防滑性SRB：平底	大于等于 0.18	0.37	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	N/A	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	N/A	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	N/A	J

样品大小: 38

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	1.54	kg
	包装	0.10	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		3.80 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	13%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。