

Ușor

## BOTANIC S1 P

**Încălțăminte de siguranță elegantă, cu croială medie, cu o notă feminină**

Safety Jogger BOTANIC este un pantof de siguranță feminin, cu croială medie, conceput din piele de înaltă calitate, care oferă protecție și confort superior în diverse industrii. Este respirabil, antistatic și dispune de rezistență la alunecare SR.

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Partea superioară      | Piele de căprioară                                                 |
| Căptușeală             | Plasă reciclată                                                    |
| Talpă interioară       | Talpă din spumă SJ                                                 |
| Talpă intermediară     | Oțel                                                               |
| Talpă exterioară       | PU/PU                                                              |
| Toecap                 | Oțel                                                               |
| Categoria              | S1 P / SRC                                                         |
| Gama de dimensiuni     | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Greutatea eșantionului | 0.530 kg                                                           |
| Norme                  | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011                               |



### S1P

Lucrați în medii uscate, fără risc de apă/pulverizări de lichide și aveți nevoie de protecție pentru degetele de la picioare, protecție împotriva perforațiilor și o bună respirabilitate? Atunci aveți nevoie de încălțăminte de siguranță S1P.



### Protecție de bombeu din oțel

Suport metallic robust pentru a proteja picioarele purtătorului împotriva căderii sau rostogolirii obiectelor.




### Talpă intermediară din oțel

Talpă intermediară din oțel rezistentă la perforare este fabricată din oțel inoxidabil sau acoperit și împiedică pătrunderea obiectelor ascuțite în talpa exterioară.



### rezistență la smulgere

Talpa antiderapantă este una dintre cele mai importante caracteristici ale încălțămintei de siguranță și de lucru. Tălpile antiderapante SRC trec atât testele de rezistență la alunecare SRA, cât și SRB, fiind testate atât pe suprafețe din oțel, cât și pe suprafețe ceramice.



### Antistatic

Încălțăminte antistatică previne acumularea de sarcini electrice statice și asigură că acestea sunt descărcate în mod eficient. Rezistență de volum între 100 KiloOhm și 1 GigaOhm



### Partea superioară din piele respirabilă

Pielea naturală oferă un grad ridicat de confort pentru purtător, combinat cu durabilitate în aplicații versatile.



DGR

**Industrii:**  
Automotive, Produse chimice, Curățenie, Construcții, Alimente și băuturi, Logistică, Industrie

**Mediile:**  
Mediu uscat

**Instrucțiuni de întreținere:**  
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

| Descriere         |                                                                       | Unitatea de măsură    | Rezultat    | EN ISO 20345 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| Partea superioară | <b>Piele de căprioară</b>                                             |                       |             |              |
|                   | Superior: permeabilitate la vapori de apă                             | mg/cm <sup>2</sup> /h | 6.9         | ≥ 0.8        |
|                   | Superior: coeficientul de vapori de apă                               | mg/cm <sup>2</sup>    | 61.1        | ≥ 15         |
| Căptușeală        | <b>Plasă reciclată</b>                                                |                       |             |              |
|                   | Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă                           | mg/cm <sup>2</sup> /h | 60.5        | ≥ 2          |
|                   | Căptușeală: coeficientul de vapori de apă                             | mg/cm <sup>2</sup>    | 484.1       | ≥ 20         |
| Talpă interioară  | <b>Talpă din spumă SJ</b>                                             |                       |             |              |
|                   | Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)                 | cicluri               | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Talpă exterioară  | <b>PU/PU</b>                                                          |                       |             |              |
|                   | Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)       | mm <sup>3</sup>       | 29.1        | ≤ 150        |
|                   | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: călcâi               | fricțiune             | 0.40        | ≥ 0.28       |
|                   | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: plat                 | fricțiune             | 0.39        | ≥ 0.32       |
|                   | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: călcâi               | fricțiune             | 0.15        | ≥ 0.13       |
|                   | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: plat                 | fricțiune             | 0.20        | ≥ 0.18       |
|                   | Valoarea antistatică                                                  | MegaOhm               | 189.9       | 0.1 - 1000   |
|                   | Valoarea ESD                                                          | MegaOhm               | N/A         | 0.1 - 100    |
|                   | Absorbția energiei de pe călcâi                                       | J                     | 27          | ≥ 20         |
| Toecap            | <b>Oțel</b>                                                           |                       |             |              |
|                   | Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)                  | mm                    | N/A         | N/A          |
|                   | Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN) | mm                    | N/A         | N/A          |
|                   | Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)                  | mm                    | 14.0        | ≥ 14         |
|                   | Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN) | mm                    | 14.5        | ≥ 14         |

Dimensiunea eșantionului:

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.