SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Light

BOTANIC S1 P

优雅款中帮安全鞋，充满女性风情

Safety Jogger BOTANIC 是一款女性化的中帮安全鞋，采用优质皮革设计，为各行各业提供卓越的保护和舒适性。它透气、防静电，并具有 SR 防滑性能。

鞋面	优质牛反绒
内里	环保透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	-
大底	聚氨酯PU/聚氨酯PU
鞋头	-
等级	S1 P / SR, FO, CI
大小范围	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
样品重量	0.530 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024



DGR

CO_2 9.42 kg



S1P
在干燥环境工作时，若没有水/液体喷溅的风险，您对鞋的需求便是保护脚趾，防穿刺，以及良好的透气性吧？ 那么您需要S1P安全鞋。



钢制鞋包头
金属支撑十分坚固，保护穿戴者的脚部不受坠落或滚动物体的伤害。



钢制中底
防穿刺钢中底由不锈钢或涂层钢制成，防止尖锐物体穿透大底。



SRC防滑
鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。 SRC同时通过SRA和SRB鞋底防滑性测试，同时在钢板和陶瓷表面进行测试。



防静电
防静电鞋可以防止静电电荷的积聚，确保其有效放电。 体积电阻在10万欧姆至1千兆欧姆之间。



透气皮革鞋面
天然皮革彰显卓越舒适性，经久耐用，用途广泛。

工业:
汽车，化学，清洁，建筑，食品及饮料，物流，工业

环境:
干燥环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**优质牛反绒**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	6.9	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	61.1	毫克/平方厘米
内里	**环保透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	60.5	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	484.1	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**聚氨酯PU/聚氨酯PU**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	29.1	毫米³
	外底防滑性SRA：后跟	大于等于 0.28	0.40	摩擦
	外底防滑性SRA：平底	大于等于 0.32	0.39	摩擦
	外底防滑性SRB：后跟	大于等于 0.13	0.15	摩擦
	外底防滑性SRB：平底	大于等于 0.18	0.20	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	189.9	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	N/A	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	27	J
鞋头	**-**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	14.0	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	14.5	毫米

样品大小: 38

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	7.14	kg
	包装	0.13	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
			9.42 kg CO2/双

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	9%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。