SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



# BRIO S2

## 食品産業向けに開発されたローカットセーフティシューズ

Safety Jogger BRIOは快適性と安全性を兼ね備えています。SR耐滑性、ESDプロテクション、ナノカーボンセーフティトゥキャップ、アンチパーフォレーションミッドソールを搭載。

CO2 7.07 kg

| | |
|---|---|
| アッパー | ウォーターブルーフレザー |
| 裏地 | メッシュ |
| インソール | SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材） |
| ミッドソール | 不織布 |
| ランニングソール | ファイロン/ラバー |
| トゥーキャップ | ナノカーボン |
| カテゴリー | S2 / SRC, ESD |
| サイズ範囲 | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0<br>JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| サンプル重量 | 0.468 kg |
| 規範 | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011 |





WHT




**SRC滑り抵抗**
耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。



**静電気放電（ESD）**
ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。



**メタルフリー**
金属無料安全靴は、一般的に通常の安全靴よりも軽いです。彼らはまた、金属探知機を数回、日を通過する必要がある専門家のために非常に有益です。



**耐パンク性軽量**
メタルフリー、超柔軟、超軽量の耐パンクミッドソール。ラストの底面積を100%カバーし、熱伝導率がない。



**ナノカーボンセーフティノーズ**
超軽量ハイテク素材、熱や電気の伝導がないメタルフリー。




**ウォーターレジスタンスアッパー（WRU）**
永久に高いレベルにさらされなければ、水の浸透を防ぐことができる。

## 産業分野:
ケータリング, クリーニング, 食品・飲料

## エンバイロメント:
極端に滑りやすい路面, ドライ環境, 湿潤環境

## メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

## 試験結果:

| | 商品説明 | EN ISO 20345 | 結果 | 測定単位 |
|---|---|---|---|---|
| **アッパー** | **ウォータープルーフレザー** | | | |
| | 上段：水蒸気透過性 | ≥ 0.8 | 2.35 | mg/㎠ /h |
| | 上段：水蒸気係数 | ≥ 15 | 19 | mg/㎠ |
| **裏地** | **メッシュ** | | | |
| | 裏地：水蒸気透過性 | ≥ 2 | 22 | mg/㎠ /h |
| | 裏地：水蒸気係数 | ≥ 20 | 65 | mg/㎠ |
| **インソール** | **SJ リサイクルフォームインソール ( 96%リサイクル素材 )** | | | |
| | フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル） | 25600/12800 | 25600/12800 | しゅうき |
| **ランニングソール** | **ファイロン/ラバー** | | | |
| | アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス） | ≤ 150 | 120 | ㎣ |
| | アウトソール滑り抵抗 SRA：ヒール | ≥ 0.28 | 0.41 | フリクション |
| | アウトソール滑り抵抗 SRA：フラット | ≥ 0.32 | 0.38 | フリクション |
| | アウトソール滑り止め SRB：ヒール | ≥ 0.13 | 0.23 | フリクション |
| | ランニングソールの耐滑性 SRB：フラット | ≥ 0.18 | 0.21 | フリクション |
| | 帯電防止値 | 0.1 - 1000 | N/A | メガオーム |
| | ESD値 | 0.1 - 100 | 74 | メガオーム |
| | ヒールエネルギー吸収 | ≥ 20 | 24 | J |
| **トゥーキャップ** | **ナノカーボン** | | | |
| | 耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J） | N/A | N/A | mm |
| | 耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ） | N/A | N/A | mm |
| | 耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J） | ≥ 14 | 16.5 | mm |
| | 耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN） | ≥ 14 | 17 | mm |

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

## エコロジカル・フットプリント:

| | 商品説明 | 結果 | 測定単位 |
|---|---|---|---|
| **CO#排出量** | | | |
| | 素材 | 6.95 | kg |
| | 包装 | 0.12 | kg |
| | | **7.07 kg CO2 / ペア** | |

| | 商品説明 | 結果 |
|---|---|---|
| **リサイクル素材の割合** | | |
| | Product | 17% |
| | 包装 | 99% |

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。