

SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

BRIO S2

Lage veiligheidsschoen, ontworpen voor de voedingsindustrie

De Safety Jogger BRIO combineert comfort en veiligheid. Kenmerken zijn SR-slipweerstand, ESD-bescherming, nano-carbon veiligheidsneus en antiperforatie tussenzool.

Bovenmateriaal	Waterdicht leer
Binnenvoering	Mesh
Binnenzool	SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)
Tussenzool	Non-woven
Loopzool	Phylon/Rubber
Top	Nanocarbon
Categorie	S2 / SRC, ESD
Maatbereik	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Gewicht staal	0.468 kg
Normering	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011

CO_2 7.07 kg



WHT

SRC
Slipvaste zolen zijn een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRC-slipvaste zolen doorstaan zowel SRA- als SRB-sliptesten, ze worden getest op zowel stalen als keramische oppervlakken.

Elektrostatische ontlading
ESD zorgt voor een gecontroleerde ontlading van elektrostatische energie die elektronische componenten kan beschadigen en voorkomt het risico van ontsteking als gevolg van elektrostatische ladingen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 100 MegaOhm.

Metaalvrij
Metaalvrije veiligheidsschoenen zijn over het algemeen lichter dan gewone veiligheidsschoenen. Ze zijn ook zeer gunstig voor professionals die meerdere keren per dag door metaaldetectoren moeten.

Perforatiebestendig lichtgewicht
Metaalvrije, super flexibele en ultralichte perforatiebestendige tussenzool. Bedekt 100% van het bodemoppervlak van deze tussenzool, geen warmtegeleiding.

Nano-carbon veiligheidsneus
Ultralicht hightech materiaal, metaalvrij zonder thermische of elektrische geleiding.

Waterbestendige bovenkant (WRU)
Voorkomt het binnendringen van water als het niet permanent aan grote hoeveelheden wordt blootgesteld.

Industrieën:
Catering, Schoonmaak, Voedsel & dranken

Omgeving:
Extreem gladde oppervlakken, Droge omgeving, Natte omgeving

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Testresultaten:

	Omschrijving	EN ISO 20345	Resultaat	Maateenheid
Bovenmateriaal	**Waterdicht leer**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 0.8	2.35	mg/cm^2 /u
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	≥ 15	19	mg/cm^2
Binnenvoering	**Mesh**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 2	22	mg/cm^2 /u
	Voering: waterdampcoëfficiënt	≥ 20	65	mg/cm^2
Binnenzool	**SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	25600/12800	25600/12800	cycli
Loopzool	**Phylon/Rubber**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	120	mm^3
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel	≥ 0.28	0.41	wrijving
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak	≥ 0.32	0.38	wrijving
	Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel	≥ 0.13	0.23	wrijving
	Slipvastheid van de loopzool SRB: vlak	≥ 0.18	0.21	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	74	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	24	J
Top	**Nanocarbon**			
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)	≥ 14	16.5	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN)	≥ 14	17	mm

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ecologische voetafdruk:

	Omschrijving	Resultaat	Maateenheid
CO#-uitstoot			
	Materiaal	6.95	kg
	Verpakking	0.12	kg
		7.07 kg CO2/paar	

	Omschrijving	Resultaat
Aandeel gerecycleerd materiaal		
	Product	17%
	Verpakking	99%

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.