

Light

CADOR S1 P

Zapato de seguridad ESD deportivo de corte bajo

Cador es un zapato de seguridad de corte bajo S1P fabricado en malla, una suela antideslizante que cumple con los requisitos de descarga electrostática y una puntera de acero y suela anti-penetración.¿Sus principales activos? Buena calidad a cambio de un precio competitivo. Gran comodidad de uso, con una absorción de impactos óptima en el talón y la puntera, que pone fin al dolor de pies al final de la jornada laboral. Y un diseño deportivo y divertido con acentos de color de moda, lo que lo convierte en un ajuste ideal tanto para hombres como para mujeres. Por supuesto con los mismos estándares de calidad que siempre garantiza Safety Jogger y que te permiten trabajar con total seguridad.Ideal para aplicaciones ligeras en el sector de la automoción, la construcción, la industria, la logística y la ingeniería



GRN


BLU


LGR


PNK


RED


YEL

Cubierta	Malla
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)
Entresuela	Acero
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Categoría	S1 P / SR, FO, ESD
Rango de tamaño	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Peso de la muestra	0.576 kg
Estándar	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



S1P

¿Trabaja en ambientes secos, sin riesgo de pulverizaciones de agua/líquido, y necesita protección para los dedos de los pies, protección contra la perforación y una buena respiración? Entonces necesita el calzado de seguridad S1P.



Descarga electrostática (ESD)

La ESD proporciona una descarga controlada de energía electrostática que puede dañar los componentes electrónicos y evita los riesgos de ignición resultantes de las cargas electrostáticas. Resistencia de volumen entre 100 KiloOhm y 100 MegaOhm.



SJ Foam

Cómoda plantilla antiestática extraíble que proporciona un ajuste, una guía y una óptima absorción de impactos en el talón y la parte delantera del pie. Transpirable y absorbe la humedad.



Resistencia al deslizamiento del SRC

Las suelas antideslizantes son una de las características más importantes del calzado de seguridad y trabajo. Las suelas antideslizantes SRC pasan las pruebas de antideslizamiento SRA y SRB, se prueban en superficies de acero y cerámica.



Puntera de acero

Un robusto soporte de metal para proteger los pies del usuario contra objetos que caen o ruedan.



Entresuela de acero

Las entresuelas de acero resistentes a las perforaciones están fabricadas o recubiertas de acero inoxidable y evitan que los objetos afilados penetren en ellas.

Industrias:
Automotor, Construcción, Alimentos y bebidas, Logística, Producción

Ambientes:
Ambiente seco

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

Resultados de las pruebas:

	Descripción	EN ISO 20345	Resultado	Unidad de medida
Cubierta	**Malla**			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	≥ 0.8	3.9	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficiente de vapor de agua	≥ 15	41	mg/cm^2 .
Forro	**Malla 3D**			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	≥ 2	61.1	mg/cm^2 /h
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	≥ 20	490	mg/cm^2 .
Plantilla	**Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)**			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	25600/12800	25600/12800	ciclos
Suela	**PU / PU**			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	≤ 150	59	mm^3
	SRA resistente al deslizamiento de la suela: talón	≥ 0.28	0.30	fricción
	SRA resistente al deslizamiento de la suela SRA: plana	≥ 0.32	0.39	fricción
	Resistente al deslizamiento de la suela SRB: talón	≥ 0.13	0.15	fricción
	SRB resistente al deslizamiento de la suela: plana	≥ 0.18	0.24	fricción
	Valor antiestático	0.1 - 1000	N/A	MegaOhmios
	Valor de la ESD	0.1 - 100	73	MegaOhmios
	Absorción de la energía del talón	≥ 20	24	J
Puntera	**Acero**			
	Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 100J)	N/A	N/A	mm
	Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 10kN)	N/A	N/A	mm
	Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 200J)	≥ 14	15.0	mm
	Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 15kN)	≥ 14	19.0	mm

Tamaño de la muestra: 42

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros

Huella ecológica:

	Descripción	Resultado	Unidad de medida
Emisiones de CO#			
	Material	6.28	kg
	Embalaje	0.12	kg
	Producción	1.90	kg
	Transporte	0.26	kg
		8.56 kg de CO# por pareja	

	Descripción	Resultado
Porcentaje de material reciclado		
	Product	6%
	Embalaje	99%

Cálculo de CO#:
Los valores se redondean a dos decimales.
Estos análisis se realizan mediante nuestras propias calculadoras medioambientales, desarrolladas dentro del Grupo Cortina. Los valores de CO# son válidos en el momento del cálculo y pueden estar sujetos a cambios.