

Light

CADOR S1 P

Chaussure de sécurité sportive basse ESD

Cador est une chaussure de sécurité basse S1P en mesh, avec une semelle extérieure antidérapante qui répond aux exigences de décharge électrostatique et un embout en acier et une semelle anti-pénétration.Ses principaux atouts ? Bonne qualité en échange d'un prix compétitif. Confort élevé - avec une absorption optimale des chocs au talon et à l'avant-pied - qui met fin aux pieds endoloris à la fin de la journée de travail. Et un design sportif et amusant avec des accents de couleur à la mode, ce qui en fait un ajustement idéal pour les hommes et les femmes. Bien sûr avec les mêmes standards de qualité que Safety Jogger garantit toujours et qui vous permettent de travailler en toute sécurité.Idéal pour les applications légères dans les secteurs de l'automobile, de la construction, de l'industrie, de la logistique et de l'ingénierie

Tige	Mesh
Doublure	Mesh 3D
Semelle intérieure	Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée)
Semelle anti-perforation	Acier
Semelle	PU / PU
Embout	Acier
Catégorie	S1 P / SR, FO, ESD
Tailles disponibles	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Poids de l'échantillon	0.576 kg
Normes	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



YEL


BLU GRN LGR PNK


RED



S1P
Vous travaillez dans un environnement sec, sans risque de projections d'eau/liquide, et vous avez besoin d'une protection pour vos orteils, d'une protection contre la perforation et d'une bonne respirabilité ? Alors il vous faut des chaussures de sécurité S1P.



Décharge électrostatique (ESD)
L'ESD permet la décharge contrôlée de l'énergie électrostatique qui peut endommager les composants électroniques et évite les risques d'inflammation résultant des charges électrostatiques. Résistance volumique entre 100 KiloOhm et 100 MegaOhm.



Mousse SJ
Semelle intérieure antistatique amovible et confortable, offrant un ajustement, un guidage et une absorption optimale des chocs au niveau du talon et de l'avant-pied. Respirant et absorbant l'humidité.



Antidérapant SRC
Les semelles antidérapantes sont l'une des caractéristiques les plus importantes des chaussures de sécurité et de travail. Les semelles antidérapantes SRC passent les tests antidérapants SRA et SRB, elles sont testées à la fois sur des surfaces en acier et en céramique.



Embout en acier
Support métallique robuste pour protéger les pieds du porteur contre les chutes ou le roulement d'objets.



Semelle anti-perforation en acier
Les semelles intermédiaires en acier résistantes à la perforation sont en acier inoxydable ou en acier revêtu et empêchent les objets pointus de pénétrer la semelle extérieure.

Industries:
Automobile, Construction, Alimentation et boissons, Logistique, Production

Environnements:
Environnement sec

Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats.
Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

Résultats des tests:

	Description	EN ISO 20345	Résultat	Unité de mesure
Tige	**Mesh**			
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 0.8	3.9	mg/cm^2 /h
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	≥ 15	41	mg/cm^2
Doublure	**Mesh 3D**			
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 2	61.1	mg/cm^2 /h
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	≥ 20	490	mg/cm^2
Semelle intérieure	**Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée)**			
	Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)	25600/12800	25600/12800	cycles
Semelle	**PU / PU**			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	≤ 150	59	mm^3
	Semelle antidérapante SRA : talon	≥ 0.28	0.30	friction
	Semelle antidérapante SRA : plateau	≥ 0.32	0.39	friction
	Semelle antidérapante SRB : talon	≥ 0.13	0.15	friction
	Semelle antidérapante SRB : plateau	≥ 0.18	0.24	friction
	Valeur antistatique	0.1 - 1000	N/A	MégaOhm
	Valeur de l'ESD	0.1 - 100	73	MégaOhm
	Absorption de l'énergie du talon	≥ 20	24	J
Embout	**Acier**			
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 10kN)	N/A	N/A	mm
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 200J)	≥ 14	15.0	mm
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 15kN)	≥ 14	19.0	mm

Taille de l'échantillon: 42

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.

Empreinte carbone:

	Description	Résultat	Unité de mesure
émissions de CO2			
	Matériel	6.28	kg
	Emballage	0.12	kg
	Production	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		8.56 kg de CO# par paire	

	Description	Résultat
Contenu recyclé		
	Product	6%
	Emballage	99%

Calcul du CO2 :
Les valeurs sont arrondies à deux décimales.
Ces analyses sont réalisées à l'aide de nos calculateurs environnementaux internes, développés au sein du groupe Cortina. Les valeurs de CO# sont valables au moment du calcul et peuvent être sujettes à modification.