

Light

CADOR S1 P

Sepatu pengaman ESD berprofil rendah yang sporty

Cador adalah sepatu pengaman S1P yang rendah dan sporty yang terbuat dari bahan mesh, dengan sol tahan selip yang memenuhi persyaratan pelepasan muatan listrik statis dan ujung sepatu dari baja serta sol anti-lubang. Aset utamanya? Kualitas bagus dengan harga yang kompetitif. Banyak kenyamanan, berkat sol SJ yang dapat dilepas dan teknologi AirBlaze. Dan yang terpenting: desain sporty dengan aksen warna yang modis, menyatukan keamanan dan fashion. Tentu saja dengan standar keamanan yang sama dengan yang selalu dijamin oleh Safety Jogger, melindungi kaki Anda dengan cara terbaik.



LGR


BLU


GRN


PNK


RED


YEL

Bahan atas	Jaring
Lapisan dalam	Jaring 3D
Sol dalam	Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)
Midsole	Baja
Menjalankan sol	PU / PU
Atas	Baja
Kategori	S1 P / SR, FO, ESD
Kisaran ukuran	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Berat baja	0.576 kg
Standardisasi	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022





S1P
Anda bekerja di lingkungan yang kering, tidak ada risiko terkena semprotan air atau cairan dan Anda membutuhkan perlindungan untuk jari-jari kaki, perlindungan terhadap perforasi, dan ventilasi yang baik? Maka Anda membutuhkan sepatu pengaman S1P.



Pelepasan muatan listrik statis
ESD memberikan pelepasan energi elektrostatik yang terkendali yang dapat merusak komponen elektronik dan mencegah risiko penyalaan akibat muatan elektrostatik. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 100 MegaOhm.



BUSA SJ
Alas kaki anti-statis yang nyaman dan dapat dilepas yang memberikan kesesuaian, panduan, dan penyerapan guncangan yang optimal di tumit dan kaki depan. Bernapas dan menyerap kelembapan.



SRC
Sol anti selip adalah salah satu fitur terpenting dari sepatu pengaman dan sepatu kerja. Sol tahan selip SRC lulus uji selip SRA dan SRB, diuji pada permukaan baja dan keramik.



Hidung pengaman baja
Penyangga logam yang kuat untuk melindungi kaki pemakainya dari benda yang jatuh atau menggelinding.



Midsole baja
Sol tengah baja tahan perforasi terbuat dari baja tahan karat atau baja berlapis dan mencegah benda tajam menembus sol luar.

Industri:
Otomotif, Konstruksi, Makanan & minuman, Logistik, Industri

Lingkungan sekitar:
Lingkungan kering

Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Hasil pengujian:

	Deskripsi	EN ISO 20345	Hasil	Unit pengukuran
Bahan atas	**Jaring**			
	Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	≥ 0.8	3.9	mg / cm^2 / jam
	Sisi atas: koefisien uap air	≥ 15	41	mg / cm^2
Lapisan dalam	**Jaring 3D**			
	Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	≥ 2	61.1	mg / cm^2 / jam
	Lapisan: koefisien uap air	≥ 20	490	mg / cm^2
Sol dalam	**Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)**			
	Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	25600/12800	25600/12800	siklus
Menjalankan sol	**PU / PU**			
	Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	≤ 150	59	mm^3
	Sol luar tahan selip SRA: tumit	≥ 0.28	0.30	gesekan
	Resistensi slip pada sol luar SRA: datar	≥ 0.32	0.39	gesekan
	Sol luar tahan selip SRB: tumit	≥ 0.13	0.15	gesekan
	Resistensi slip dari sol lari SRB: datar	≥ 0.18	0.24	gesekan
	Nilai antistatis	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Nilai ESD	0.1 - 100	73	MegaOhm
	Penyerapan energi pada tumit	≥ 20	24	J
Atas	**Baja**			
	Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J)	N/A	N/A	mm
	Hidung pelindung yang tahan kompresi (celah setelah kompresi 10 kN)	N/A	N/A	mm
	Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J)	≥ 14	15.0	mm
	Hidung pengaman tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN)	≥ 14	19.0	mm

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

Jejak ekologis:

	Deskripsi	Hasil	Unit pengukuran
Emisi CO#			
	Bahan	6.28	kg
	Kemasan	0.12	kg
	Produksi	1.90	kg
	Transportasi	0.26	kg
		8.56 kg CO#/pasang	

	Deskripsi	Hasil
Persentase bahan daur ulang		
	Product	6%
	Kemasan	99%

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.