


Light

# CADOR S1 P

**Scarpa di sicurezza ESD sportiva a basso profilo**

Cador è una scarpa di sicurezza S1P bassa e sportiva, realizzata in mesh, con una suola antiscivolo che soddisfa i requisiti di scarica elettrostatica e un puntale in acciaio e una suola anti-perforazione. I suoi punti di forza principali? Una buona qualità in cambio di un prezzo competitivo. Molto comfort, grazie alla suola SJ rimovibile e alla tecnologia AirBlaze. E soprattutto: un design sportivo con accenti di colore alla moda, che unisce sicurezza e moda. Naturalmente con gli stessi standard di sicurezza che Safety Jogger garantisce invariabilmente, proteggendo i suoi piedi nel modo migliore.



LGR


BLU GRN PNK RED


YEL

| | |
|---|---|
| Materiale della tomaia | Maglia |
| Fodera interna | Maglia 3D |
| Soletta | Sottopiede in schiuma SJ |
| Lamina | Acciaio |
| Suola | PU / PU |
| Puntale | Acciaio |
| Categoria | S1 P / SR, FO, ESD |
| Gamma di dimensioni | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Peso del campione | 0.576 kg |
| Normative | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022 |







**S1P**
Lavora in un ambiente asciutto, senza rischio di spruzzi d'acqua o di liquidi e ha bisogno di protezione per le dita dei piedi, di protezione contro le perforazioni e di una buona ventilazione? Allora ha bisogno delle scarpe di sicurezza S1P.



**Scariche elettrostatiche**
L'ESD fornisce una scarica controllata dell'energia elettrostatica che può danneggiare i componenti elettronici e previene il rischio di accensione dovuto alle cariche elettrostatiche. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 100 MegaOhm.



**SCHIUMA SJ**
Plantare antistatico confortevole e rimovibile che offre vestibilità, orientamento e assorbimento ottimale degli urti nel tallone e nell'avampiede. Traspirante e assorbe l'umidità.




**SRC**
Le suole antiscivolo sono una delle caratteristiche più importanti delle scarpe di sicurezza e da lavoro. Le suole antiscivolo SRC superano i test di scivolamento SRA e SRB e sono testate sia su superfici in acciaio che in ceramica.



**Puntale in acciaio**
Robusto supporto in metallo per proteggere i piedi dalla caduta o dal rotolamento di oggetti.



**Lamina in acciaio**
Le lamine in acciaio antiperforazione sono realizzate in acciaio inossidabile o rivestito e impediscono la penetrazione dalla suola di oggetti taglienti.

## Industrie:
Automotive, Edilizia, Alimentare, Logistica, Industria

## Ambienti:
Ambiente secco

## Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

## Risultati dei test:

| | Descrizione | EN ISO 20345 | Risultato | Unità di misura |
|---|---|---|---|---|
| **Materiale della tomaia** | **Maglia** | | | |
| | Tamaia: permeabilità al vapore acqueo | ≥ 0.8 | 3.9 | mg/$cm^2$ /h |
| | Tomaia: coefficiente del vapore acqueo | ≥ 15 | 41 | mg/$cm^2$ |
| **Fodera interna** | **Maglia 3D** | | | |
| | Fodera: permeabilità al vapore acqueo | ≥ 2 | 61.1 | mg/$cm^2$ /h |
| | Fodera: coefficiente vapore d'acqua | ≥ 20 | 490 | mg/$cm^2$ |
| **Soletta** | **Sottopiede in schiuma SJ** | | | |
| | Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli) | 25600/12800 | 25600/12800 | cicli |
| **Suola** | **PU / PU** | | | |
| | Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume) | ≤ 150 | 59 | $mm^3$ |
| | Suola antiscivolo SRA: tacco | ≥ 0.28 | 0.30 | attrito |
| | Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta | ≥ 0.32 | 0.39 | attrito |
| | Suola antiscivolo SRB: tallone | ≥ 0.13 | 0.15 | attrito |
| | Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta | ≥ 0.18 | 0.24 | attrito |
| | Valore antistatico | 0.1 - 1000 | N/A | MegaOhm |
| | Valore ESD | 0.1 - 100 | 73 | MegaOhm |
| | Assorbimento di energia del tacco | ≥ 20 | 24 | J |
| **Puntale** | **Acciaio** | | | |
| | Puntale resistente all'impatto (distanza 100J) | N/A | N/A | mm |
| | Puntale resistente alla compressione (10kN) | N/A | N/A | mm |
| | Puntale resistente all'impatto (distanza 200J) | ≥ 14 | 15.0 | mm |
| | Puntale resistente alla compressione (15kN) | ≥ 14 | 19.0 | mm |

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

## Impronta ecologica:

| | Descrizione | Risultato | Unità di misura |
|---|---|---|---|
| **Emissioni di CO#** | | | |
| | Materiale | 6.28 | kg |
| | Confezione | 0.12 | kg |
| | Produzione | 1.90 | kg |
| | Trasporti | 0.26 | kg |
| | | **8.56 kg di CO#/coppia** | |

| | Descrizione | Risultato |
|---|---|---|
| **Percentuale di materiale riciclato** | | |
| | Product | 6% |
| | Confezione | 99% |

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.