

Light

CADOR S1 P

Scarpa di sicurezza ESD sportiva a basso profilo

Cador è una scarpa di sicurezza S1P bassa e sportiva, realizzata in mesh, con una suola antiscivolo che soddisfa i requisiti di scarica elettrostatica e un puntale in acciaio e una suola anti-perforazione. I suoi punti di forza principali? Una buona qualità in cambio di un prezzo competitivo. Molto comfort, grazie alla suola SJ rimovibile e alla tecnologia AirBlaze. E soprattutto: un design sportivo con accenti di colore alla moda, che unisce sicurezza e moda. Naturalmente con gli stessi standard di sicurezza che Safety Jogger garantisce invariabilmente, proteggendo i suoi piedi nel modo migliore.



YEL


BLU GRN LGR PNK


RED

Materiale della tomaia	Maglia
Fodera interna	Maglia 3D
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Lamina	Acciaio
Suola	PU / PU
Puntale	Acciaio
Categoria	S1 P / SR, FO, ESD
Gamma di dimensioni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Peso del campione	0.576 kg
Normative	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022





S1P
Lavora in un ambiente asciutto, senza rischio di spruzzi d'acqua o di liquidi e ha bisogno di protezione per le dita dei piedi, di protezione contro le perforazioni e di una buona ventilazione? Allora ha bisogno delle scarpe di sicurezza S1P.



Scariche elettrostatiche
L'ESD fornisce una scarica controllata dell'energia elettrostatica che può danneggiare i componenti elettronici e previene il rischio di accensione dovuto alle cariche elettrostatiche. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 100 MegaOhm.



SCHIUMA SJ
Plantare antistatico confortevole e rimovibile che offre vestibilità, orientamento e assorbimento ottimale degli urti nel tallone e nell'avampiede. Traspirante e assorbe l'umidità.



SRC
Le suole antiscivolo sono una delle caratteristiche più importanti delle scarpe di sicurezza e da lavoro. Le suole antiscivolo SRC superano i test di scivolamento SRA e SRB e sono testate sia su superfici in acciaio che in ceramica.



Puntale in acciaio
Robusto supporto in metallo per proteggere i piedi dalla caduta o dal rotolamento di oggetti.



Lamina in acciaio
Le lamine in acciaio antiperforazione sono realizzate in acciaio inossidabile o rivestito e impediscono la penetrazione dalla suola di oggetti taglienti.

Industrie:
Automotive, Edilizia, Alimentare, Logistica, Industria

Ambienti:
Ambiente secco

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20345	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Maglia**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	3.9	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	41	mg/cm^2
Fodera interna	**Maglia 3D**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	61.1	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	490	mg/cm^2
Soletta	**Sottopiede in schiuma SJ**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	25600/12800	cicli
Suola	**PU / PU**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	59	mm^3
	Suola antiscivolo SRA: tacco	≥ 0.28	0.30	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta	≥ 0.32	0.39	attrito
	Suola antiscivolo SRB: tallone	≥ 0.13	0.15	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta	≥ 0.18	0.24	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	73	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	24	J
Puntale	**Acciaio**			
	Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente alla compressione (10kN)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)	≥ 14	15.0	mm
	Puntale resistente alla compressione (15kN)	≥ 14	19.0	mm

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

	Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#			
	Materiale	6.28	kg
	Confezione	0.12	kg
	Produzione	1.90	kg
	Trasporti	0.26	kg
		8.56 kg di CO#/coppia	

	Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato		
	Product	6%
	Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.