

Light

CADOR S1 P

运动型低帮防静电安全鞋

Cador 是一款由网布制成的低帮 S1P 安全鞋、满足静电放电要求的防滑外底以及钢制鞋头和防渗透鞋底。它的主要特点？优良的品质换来有竞争力的价格。穿着舒适度高——脚后跟和前脚掌具有最佳减震效果——在工作日结束时消除双脚酸痛。运动和有趣的设计搭配时尚的色彩，使其成为男士和女士的理想之选。当然，采用 Safety Jogger 始终保证的相同质量标准，让您可以完全安全地工作。汽车、建筑、工业、物流和工程领域轻型应用的理想选择。

鞋面	透气网布
内里	3D 透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	-
大底	聚氨酯PU/聚氨酯PU
鞋头	-
等级	S1 P / SR, FO, ESD
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.576 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



PNK



BLU GRN LGR RED



YEL



S1P

在干燥环境工作时，若没有水/液体喷溅的风险，您对鞋的需求便是保护脚趾，防穿刺，以及良好的透气性吧？ 那么您需要S1P安全鞋。



静电放电(ESD)

ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。 体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。



SJ Foam

可拆卸式舒适防静电鞋垫，提供贴合、引导和最佳性能的后跟和前脚掌减震缓冲。 透气、吸湿性强。



SRC防滑

鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。 SRC同时通过SRA和SRB鞋底防滑性测试，同时在钢板和陶瓷表面进行测试。



钢制鞋包头

金属支撑十分坚固，保护穿戴者的脚部不受坠落或滚动物体的伤害。



钢制中底

防穿刺钢中底由不锈钢或涂层钢制成，防止尖锐物体穿透大底。

工业:
汽车，建筑，食品及饮料，物流，工业

环境:
干燥环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**透气网布**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	3.9	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	41	毫克/平方厘米
内里	**3D 透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	61.1	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	490	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**聚氨酯PU/聚氨酯PU**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	59	毫米³
	外底防滑性SRA：后跟	大于等于 0.28	0.30	摩擦
	外底防滑性SRA：平底	大于等于 0.32	0.39	摩擦
	外底防滑性SRB：后跟	大于等于 0.13	0.15	摩擦
	外底防滑性SRB：平底	大于等于 0.18	0.24	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	N/A	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	73	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	24	J
鞋头	**-**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	15.0	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	19.0	毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	6.28	kg
	包装	0.12	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		8.56 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	6%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。