SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Light

CADOR S1P MID

CADORMID

Спортивная защитная обувь ESD среднего кроя с текстильным верхом

Спортивные защитные ботинки CADOR S1P MID средней высоты обеспечивают превосходную защиту благодаря стальному носку и промежуточной подошве, защитным свойствам S1P, устойчивости к скольжению SR и ESD-контролю. Текстильный верх добавляет комфорта.

Верх обуви	Сетка
Подкладка	3D-сетка
Стелька	Стелька SJ foam
Защитная стелька	Метал
Подошва	ПУ/ПУ
Подносок	Метал
Категория	S1 P / SR, FO, ESD
Диапазон размеров	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Вес образца	0.609 kg
Стандарты	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022

CO_2 8.77 kg




GRY



S1P
Если Вы работаете в сухой среде, и вам нужна только защита пальцев ног, защита от проколов подошвы и высокие дышащие свойства, то вам нужна спецобувь S1P.



Антистатика (ESD)
ESD разряжает электростатическую энергию, которая может повредить электронные компоненты, и позволяет избежать риска воспламенения. Сопротивление от 100 кОм до 100 МегаОм.



Технология Airblaze
Технологичный материал, обеспечивающий оптимальный воздухообмен и температуру оставляет ноги сухими.



Стальной подносок
Защита ног от падения предметов.



Стальная антипрокольная стелька
Антипрокольные металлические стельки изготовлены из нержавеющей стали и предотвращают проникновение острых предметов в подошву.



Съемная стелька
Заменяйте стельку регулярно или используйте собственные ортопедические стельки для большего комфорта.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Отрасли:
Сборка, Автомобильная, Продукты питания и напитки, Производство, Логистика

Окружающая среда:
Сухое место

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20345	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Сетка**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	3.9	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	41	мг/ с м²
Подкладка	**3D-сетка**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	61.1	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	490	мг/ с м²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**ПУ/ПУ**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	59	м м³
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка	≥ 0.28	0.30	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть	≥ 0.32	0.39	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка	≥ 0.13	0.15	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть	≥ 0.18	0.24	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	8.1	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	73	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	24	J
Подносок	**Метал**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	N/A	N/A	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	N/A	N/A	мм
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	≥ 14	15.0	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	≥ 14	19.0	мм

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	6.49	kg
	Упаковка	0.13	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		8.77 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	6%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.