SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Light

# CADOR S1P MID TLS

CADORS1PMT

**Sepatu pengaman ESD semi-tinggi yang sporty dengan penutup TLS**

Sepatu pengaman yang sporty dan tahan selip yang unggul di lingkungan kering. CADOR S1P dilengkapi dengan toecap dan midsole baja yang melindungi dari benturan dan tusukan. Selain itu, sepatu ini juga dilengkapi dengan perlindungan ESD dan bagian atas berbahan jala yang dapat menyerap keringat. Berkat Sistem Twist Lock yang revolusioner, Anda dapat menutup sepatu dalam sekejap.



BLU

$CO_2$ 9.09 kg

| | |
|---|---|
| Bahan atas | Jaring |
| Lapisan dalam | Jaring 3D |
| Sol dalam | Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang) |
| Midsole | Baja |
| Menjalankan sol | PU / PU |
| Atas | Baja |
| Kategori | S1 P / SR, FO, ESD |
| Kisaran ukuran | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Berat baja | 0.630 kg |
| Standardisasi | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022 |






**S1P**
Anda bekerja di lingkungan yang kering, tidak ada risiko terkena semprotan air atau cairan dan Anda membutuhkan perlindungan untuk jari-jari kaki, perlindungan terhadap perforasi, dan ventilasi yang baik? Maka Anda membutuhkan sepatu pengaman S1P.



**Pelepasan muatan listrik statis**
ESD memberikan pelepasan energi elektrostatik yang terkendali yang dapat merusak komponen elektronik dan mencegah risiko penyalaan akibat muatan elektrostatik. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 100 MegaOhm.



**TLS (Sistem Kunci Putar)**
Berkat penutupan TLS yang inovatif dari Safety Jogger, Anda dapat mengenakan dan melepaskan sepatu pengaman dalam waktu singkat. Dengan satu tangan dan dalam segala situasi, bahkan saat mengenakan sarung tangan pengaman. Dengan cara ini, sistem TLS kami menjamin pemasangan yang cepat, aman, dan mudah. Salah satu yang menawarkan kenyamanan lebih dan meningkatkan kinerja.




**SRC**
Sol anti selip adalah salah satu fitur terpenting dari sepatu pengaman dan sepatu kerja. Sol tahan selip SRC lulus uji selip SRA dan SRB, diuji pada permukaan baja dan keramik.



**Midsole baja**
Sol tengah baja tahan perforasi terbuat dari baja tahan karat atau baja berlapis dan mencegah benda tajam menembus sol luar.



**Hidung pengaman baja**
Penyangga logam yang kuat untuk melindungi kaki pemakainya dari benda yang jatuh atau menggelinding.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

## Industri:
Perakitan, Otomotif, Industri, Logistik, Makanan & minuman

## Lingkungan sekitar:
Lingkungan kering

## Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

## Hasil pengujian:

| | Deskripsi | EN ISO 20345 | Hasil | Unit pengukuran |
|---|---|---|---|---|
| **Bahan atas** | **Jaring** | | | |
| | Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air | ≥ 0.8 | 3.9 | mg / $cm^2$ / jam |
| | Sisi atas: koefisien uap air | ≥ 15 | 41 | mg / $cm^2$ |
| **Lapisan dalam** | **Jaring 3D** | | | |
| | Lapisan: permeabilitas terhadap uap air | ≥ 2 | 61.1 | mg / $cm^2$ / jam |
| | Lapisan: koefisien uap air | ≥ 20 | 490 | mg / $cm^2$ |
| **Sol dalam** | **Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)** | | | |
| | Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus) | 25600/12800 | 25600/12800 | siklus |
| **Menjalankan sol** | **PU / PU** | | | |
| | Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume) | ≤ 150 | 59 | $mm^3$ |
| | Sol luar tahan selip SRA: tumit | ≥ 0.28 | 0.30 | gesekan |
| | Resistensi slip pada sol luar SRA: datar | ≥ 0.32 | 0.39 | gesekan |
| | Sol luar tahan selip SRB: tumit | ≥ 0.13 | 0.15 | gesekan |
| | Resistensi slip dari sol lari SRB: datar | ≥ 0.18 | 0.24 | gesekan |
| | Nilai antistatis | 0.1 - 1000 | 8.1 | MegaOhm |
| | Nilai ESD | 0.1 - 100 | 73 | MegaOhm |
| | Penyerapan energi pada tumit | ≥ 20 | 24 | J |
| **Atas** | **Baja** | | | |
| | Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J) | N/A | N/A | mm |
| | Hidung pelindung yang tahan kompresi (celah setelah kompresi 10 kN) | N/A | N/A | mm |
| | Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J) | ≥ 14 | 15.0 | mm |
| | Hidung pengaman tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN) | ≥ 14 | 19.0 | mm |

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

## Jejak ekologis:

| | Deskripsi | Hasil | Unit pengukuran |
|---|---|---|---|
| **Emisi CO#** | | | |
| | Bahan | 6.80 | kg |
| | Kemasan | 0.13 | kg |
| | Produksi | 1.90 | kg |
| | Transportasi | 0.26 | kg |
| | | **9.09 kg CO#/pasang** | |

| | Deskripsi | Hasil |
|---|---|---|
| **Persentase bahan daur ulang** | | |
| | Product | 6% |
| | Kemasan | 99% |

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.