

SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Light

CADOR S1P MID TLS

CADORS1PMT

Giày an toàn ESD nửa chiều **cao** th ể **thao có đóng TLS**
Giày an toàn th ể thao trong nhà nhẹ. CADOR S1P có mũi giày và ữa bản đế g **thép** bảo v ệ ngón chân kh ỏi va đập và đâm thủn g. Giày cũng đư ợc trang bị khả năng ch ố n g tĩnh điệ n (ESD) và thân giày bằn thoáng khí. Hệ th ố ống tiêm chứng tôi cho phép bạn cài chặt giày ngay l ập t ứ c .

Những vật liệu cao cấp hơn thép	Lưới
lót bên trong i 3D	lưới
trong Đ ệm chân SJ làm từ mút tái chế (96% vật liệu tái chế)	
iữa đế g	Thép
ngoài Đ	PU / PU
u Đứng đầ	Thép
i Loạ	S1 P / SR, FO, ESD
Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
ng lượng thép	0.630 kg
ẩn hiêu chu	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



BLU

CO₂ 9.09 kg

S1P
trong khi rảo, không có nguy cơ bị nước ngập vào, và bạn cần bảo vệ ngón chân, chống đâm thủng và thông thoá bạn cần giày bảo hộ S1P.

X
ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và ngăn ngừa bắt lửa do tích điện. 100 KiloOhm và 100 MegaOhm.

TLS (Hệ thống **khóa** x
Nhờ phần đóng TLS sáng tạo Safety Jogger , bạn có thể giày và cởi mình ngay cả khi đeo găng tay và trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi đeo găng tay a cảm ay, hệ th ống TLS cải thiện bảo độ chính xác phù hợp nhanh chóng, an toàn và dễ dàng. Một trong đó cung ngoài ấ và thúc đẩy hiệu s

SRC
rước là trong những tính năng quan trọng nhất của giày bảo hộ. Để đạt được chứng nhận SRC, giày phải vượt qua cả bài kiểm tra SRA và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gốm.

iữa bằng thép
thép
Giá đỡ bàn chân bằng thép không gỉ bảo vệ khỏi đâm thủng được làm bằng thép không gỉ và ngăn các vật sắc nhọn hoặc vật nhọn khác xâm nhập từ đế ngoài.

Mũi giày an toàn bằng **thép**
Giá đỡ bàn chân bằng thép không gỉ bảo vệ khỏi chấn thương do va chạm hoặc rơi hoặc nghiền nặng

Công nghiệp **n:**
Biên t ập , lĩnh vự c ô tô, Ngành công n gnhiệpnp , Thợ ócupốim &gD

ường: **Môi** t
rư ờn mộikhô

Cac hương **dân ba#o tri:**
éo dài t Dagiày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằmphgiPoe hàmnhiệgkhg phòs **giày,** ộng **cách** hù **Không** trên lò

K

Sự **miêu** t ả	ế t ả	ơn vị u	**đo** l	Đ ờn g q
Nhữ n g vật l i **thép** Lư ớ **cao** cấp h ơn				
Top: khả năng ntu ấm ớc h ơ	? 0.8	3.9	ời	mg/cm/g
Top: hi nụ ệ số h ơ	? 15	41		mg/cm2
ót bên trong i **3D** l ư ớ				
L ớp lót: ntu ấm ớc h ơ	? 2	61.1	ời	mg/cm/g
lót: hi nụ ệ số h ơ	? 20	490		mg/cm2
rong Đ ệ m **chân SJ làm** t ừ **mút tái** ch ế **(96%** vật l iệu **tái** ch ế)				
ệ m chân Đ ch ố n g mài mòn (khô/ ư ớt) (chu kỳ)	25600/12800	25600/12800		chu kỳ
goài Đ **PU / PU**				
Ch ố n g trư ợt (**mài mòn)** ế ngoài (	? 150	59		mm
a đế ngoài SRA- gót chân	? 0.28	0.30		ma sát
a đế ngoài SRA- Phầ t g	? 0.32	0.39		ma sát
a đế ngoài SRB- gót chân	? 0.13	0.15		ma sát
ộc đế ngoài SRB- phần g	? 0.18	0.24		ma sát
ị ch ố Giá t g tĩnh điệ n	0.1 - 1000	8.1		megaohm
ị ESD Giá t	0.1 - 100	73		megaohm
Hấp thụ năng l ượ gót chân ủ	? 20	24		J
Đ ứ n g đầ **Thép**				
Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	N/A	N/A		mm
Mũi bảo h ộ ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 10kN)	N/A	N/A		mm
Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	? 14	15.0		mm
Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)	? 14	19.0		mm

kích thước thép: 42

a chúng tôi, khuyến cáo thay thế nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

hân sinh thái:

Sự **miêu** t ả	ế t ả	ơn vị u	**đo** l	Đ ờn g q
i **CO phát** thả				
V ật l iệu		6.80		kg
Bao bì		0.13		kg
ất Sản x u		1.90		kg
Chuyên ch ở		0.26		kg
		9.09 kg CO2/ cặp		

Sự **miêu** t ả	ế t ả	K u	q
ệ vật l Tiệ **tái** ch ế			
Product		6%	
Bao bì		99%	

Tính toán CO2:
ị được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Các phân tích này được thực hiện bằng các công cụ tính toán [illegible] Giầy đối.