

SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Medium

CADOR S3 MID TLS

CADORS3MTL

Giày an toàn S3 ESD nửa chiều **cao** th ể **thao** v ệ ớ th ố n oắng **đóng** x

Giày an toàn S3 TLS. Mũi giày và đế g thép, tính năng ch ố n g tĩnh điệ n (ESD) và đế ngoài chư ố ợ g bảo v ệ bạn kh ỏi nhữ n g nguy hiể m bất n gờ, trong khi đế giày bằn g và thông n ờ gh ệ Airblaze giúp bạn luôn thoải mái và năng độ t cả ngày. p có th x ẻ Ch ố n g nư ớc và phù h ợp cho cả mọi điều kiện ẩm ư ớt và khô ráo.



BLK

Những vật liệu cao cấp hơn ống nhập	nubuck t
lót bên trong i 3D	lưới
trong Đ ệm chân SJ làm từ mút tái chế (96% vật liệu tái chế)	
iữa đế g	Thép
ngoài Đ	PU / PU
u Đứng đầ	Thép
i Loạ	S3 / SR, SC, FO, ESD
Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
ng lượng thép	0.613 kg
ẩn hiêu chu	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024





Công nghệ **Airblaze**
Hệ thống kiểm **soát** độ ẩm và mái khi [illegible] và thoả



iữa bằng thép **thép**
đâm thủng được làm bằng thép i hoặc không phủ và ngăn các xâm nhập từ đế **ngoài.**



TLS (Hệ thống **khóa** x
Nhờ phần đóng TLS sáng tạo Jogger , bạn có thể giày và tay và trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi đeo găng tay a mình ngay lập tức. chúng tôi đảm bảo độ chính xác phù hợp nhanh chóng, an toàn và dễ dàng. Một trong đó cung ngắn và thúc đẩy hiệu s



Mũi giày an toàn bằng **thép**
Giá đỡ bằng thép chân á ăn hoặc rơ



X
ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và ngăn ngừa bắt lửa do tích điện. 00 KiloOhm và 100 MegaOhm.



SRC
Được là một trong những tính năng quan và giày bảo hộ lao động SRC vượt qua cả bài SRA và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gốm.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp n:

Biên t ập , lĩnh vự c ô tô, Thự c ẩm & Đ Ngành công n g nghiệp , hậ

ường: **Môi** t

rư ờn g ngoài trời, ngành xây dự ng

Cac hương dẫn ba#o tri:

éo dài t Đ giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằng phương pháp phù hợp. Không sử dụng

K

	Sự miêu t ả	EN ISO 20345	ết quả	đơn vị đo lường
Nhữ n g vật l iệu nubuck tợp cao cấp h ơn				
	Top: khả năng thấm hút nước ban đầu	? 0.8	2.2	mg/cm/giờ
	Top: hấp thụ nước sau 60 phút	? 15	28	mg/cm2
ót bên trong	Lớp lót 3D			
	Lớp lót: khả năng thấm hút nước ban đầu	? 2	61.1	mg/cm/giờ
	Lót: hấp thụ nước sau 60 phút	? 20	490	mg/cm2
rong	Đệm chân SJ làm từ mút tái chế (96% vật liệu tái chế)			
	Đệm chân: Độ bền khi mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	25600/12800	25600/12800	chu kỳ
goài Đ	PU / PU			
	Chống trượt (mài mòn) đế ngoài (	? 150	59	mm
	Chống trượt bề mặt - Ceramic + NaLS - Trượt về phía t	? 0.31	0.36	ma sát
rư	Chống trượt bề mặt - Gốm + NaLS - Trượt về phía t	? 0.36	0.42	ma sát
rư	Chống trượt SRA - Gốm + Glycerin - Trượt về phía t	? 0.19	0.21	ma sát
	Chống trượt SRA - Gốm + Glycerin - Trượt về phía t	? 0.22	0.25	ma sát
ri ch	Giá t tĩnh điện	0.1 - 1000	N/A	megaohm
ri ESD	Giá t	0.1 - 100	79	megaohm
	Hấp thụ năng l ượng gót chân của	? 20	24	J
Đ ứ n g đầ	Thép			
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	N/A	N/A	mm
	Mũi bảo h ộ ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 10kN)	N/A	N/A	mm
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	? 14	17.0	mm
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)	? 14	20.0	mm

kích thước thép: 42

a chúng tôi. Giày bảo hộ có thương hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

hân sinh thái:

Đ

	Sự miêu t ả	ết quả	đơn vị đo lường
i CO phát thả			
	V ật l iệu	7.52	kg
	Bao bì	0.13	kg
	ất Sản x u	1.90	kg
	Chuyên ch ở	0.26	kg
		9.80 kg CO2/cặp	

	Sự miêu t ả	ết quả	K
ệ vật l Tiệ	tái ch ế		
	Product	5%	
	Bao bì	100%	

Tính toán CO2:
Các giá trị được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Các phân tích này được thực hiện bằng các công cụ tính toán [illegible] Giầy đối.