

Mediu

## CADOR S3 LOW TLS

CADORS3TLS

**Pantof de siguranță ESD sportiv, cu croială joasă, cu închidere TLS (twist lock system)**

Pantof de siguranță S3 cu croială joasă și închidere TLS. Vârful și talpa de oțel, proprietățile ESD și talpa antiderapantă SRC vă protejează de pericolele neașteptate, în timp ce talpa detașabilă din spumă și tehnologia Airblaze vă vor menține o senzație de prospețime și de formă pe tot parcursul zilei. Rezistent la apă și potrivit atât pentru medii umede, cât și uscate.

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Partea superioară      | Nubuc sintetic                                                      |
| Căptușeală             | 3D-Plasă                                                            |
| Talpă interioară       | Talpă din spumă SJ                                                  |
| Talpă intermediară     | Oțel                                                                |
| Talpă exterioară       | PU/PU                                                               |
| Toecap                 | Oțel                                                                |
| Categoria              | S3 / SR, SC, ESD, FO                                                |
| Gama de dimensiuni     | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Greutatea eșantionului | 0.580 kg                                                            |
| Norme                  | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024                        |




BLK



### S3

Pantofii de siguranță S3 sunt potriviți pentru lucrul într-un mediu cu umiditate ridicată și prezența uleiului sau a hidrocarburilor. Acești pantofi protejează, de asemenea, împotriva riscului de perforare a tălpii și de strivire a piciorului.



### Tehnologia Airblaze

Sistem de gestionare a umezelii și a temperaturii pentru a oferi un confort optim al purtătorului, menținând picioarele uscate și confortabile.



### TLS (Sistem de blocare prin răsucire)

Închiderea inovatoare TLS a Safety Jogger vă permite să strângeți și să slăbiți rapid încălțăminte de siguranță cu o singură mână și în orice condiții, chiar și atunci când purtați mănuși de siguranță. TLS asigură o potrivire de precizie rapidă, sigură și ușoară, care oferă un confort sporit și vă permite să dați tot ce aveți mai bun.



### Descărcarea electrostatică (ESD)

ESD asigură descărcarea controlată a energiei electrostatice care poate deteriora componentele electronice și evită riscurile de aprindere care rezultă din sarcinile electrostatice. Rezistența volumului între 100 KiloOhm și 100 MegaOhm.



### rezistență la smulgere

Talpa antiderapantă este una dintre cele mai importante caracteristici ale încălțămintei de siguranță și de lucru. Tălpile antiderapante SRC trec atât testele de rezistență la alunecare SRA, cât și SRB, fiind testate atât pe suprafețe din oțel, cât și pe suprafețe ceramice.



### Protecție de bombeu din oțel

Suport metalic robust pentru a proteja picioarele purtătorului împotriva căderii sau rostogolirii obiectelor.

## Industrii:

Asamblare, Automotive, Alimente și băuturi, Industrie, Logistică

## Mediile:

Mediu uscat, Suprafețe extrem de alunecoase, Mediu umed

## Instrucțiuni de întreținere:

Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

| Descriere                                                                          | Unitatea de măsură    | Rezultat    | EN ISO 20345 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| <b>Partea superioară</b> <b>Nubuc sintetic</b>                                     |                       |             |              |
| Superior: permeabilitate la vapori de apă                                          | mg/cm <sup>2</sup> /h | 2.2         | ≥ 0.8        |
| Superior: coeficientul de vapori de apă                                            | mg/cm <sup>2</sup>    | 28          | ≥ 15         |
| <b>Căptușeală</b> <b>3D-Plasă</b>                                                  |                       |             |              |
| Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă                                        | mg/cm <sup>2</sup> /h | 61.1        | ≥ 2          |
| Căptușeală: coeficientul de vapori de apă                                          | mg/cm <sup>2</sup>    | 490         | ≥ 20         |
| <b>Talpă interioară</b> <b>Talpă din spumă SJ</b>                                  |                       |             |              |
| Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)                              | cicluri               | 25600/12800 | 25600/12800  |
| <b>Talpă exterioară</b> <b>PU/PU</b>                                               |                       |             |              |
| Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)                    | mm <sup>3</sup>       | 59          | ≤ 150        |
| Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului | fricțiune             | 0.36        | ≥ 0.31       |
| Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte       | fricțiune             | 0.42        | ≥ 0.36       |
| Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului | fricțiune             | 0.21        | ≥ 0.19       |
| Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte       | fricțiune             | 0.25        | ≥ 0.22       |
| Valoarea antistatică                                                               | MegaOhm               | N/A         | 0.1 - 1000   |
| Valoarea ESD                                                                       | MegaOhm               | 79          | 0.1 - 100    |
| Absorbția energiei de pe călcâi                                                    | J                     | 24          | ≥ 20         |
| <b>Toecap</b> <b>Oțel</b>                                                          |                       |             |              |
| Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)                               | mm                    | N/A         | N/A          |
| Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)              | mm                    | N/A         | N/A          |
| Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)                               | mm                    | 17.0        | ≥ 14         |
| Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)              | mm                    | 20.0        | ≥ 14         |

Dimensiunea eșantionului:

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.

**SAFETY  
JOGGER**  
WORKS

**HEAD-TO-TOE  
PROTECTION**



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

**ENGINEERED  
IN EUROPE**

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)