SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

# CAMILLE 01

**Chaussure ultra-confortable en lycra**

Fabriquées en Lycra, les chaussures CAMILLE offrent un confort et une sécurité supérieurs. Elles se distinguent par leur résistance au glissement SR, leur décharge électrostatique et leur semelle amovible. Parfaites pour les secteurs exigeants et végétaliens.

| | |
|---|---|
| Tige | Lorica, Textile |
| Doublure | Maille recyclée (100 % recyclée) |
| Semelle intérieure | Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée) |
| Semelle | Phylon / Caoutchouc |
| Catégorie | 01 / SR, FO, HRO, ESD |
| Tailles disponibles | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Poids de l'échantillon | 0.238 kg |
| Normes | EN ISO 20347:2022+A1:2024<br>ASTM F2892:2024 |



$CO_2$ 4.29 kg

WHT



LBL



LGN



BLK



FUC



LLC



**Décharge électrostatique (ESD)**
L'ESD permet la décharge contrôlée de l'énergie électrostatique qui peut endommager les composants électroniques et évite les risques d'inflammation résultant des charges électrostatiques. Résistance volumique entre 100 KiloOhm et 100 MegaOhm.




**Oxygrip / SJ Grip**
Les semelles extérieures en caoutchouc dotées de la technologie Oxytraction® offrent une excellente traction sur les sols secs et humides et répondent aux normes SRC (SRA + SRB).





**Antidérapant SRC**
Les semelles antidérapantes sont l'une des caractéristiques les plus importantes des chaussures de sécurité et de travail. Les semelles antidérapantes SRC passent les tests antidérapants SRA et SRB, elles sont testées à la fois sur des surfaces en acier et en céramique.



**Semelle intérieure amovible**
Renouvelez votre semelle intérieure à intervalles réguliers ou utilisez vos propres semelles orthopédiques pour un plus grand confort.



**Semelle extérieure en caoutchouc**
Les semelles extérieures en caoutchouc offrent des fonctions polyvalentes, adaptées à de nombreux domaines d'application : excellente résistance à la coupure, à la chaleur et au froid, grande flexibilité à des températures froides, au pétrole, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques.



**Tige respirante**
Gestion accrue de l'humidité et de la température pour un confort prolongé du porteur.

## Industries:
Médical, Restauration, Nettoyage, Alimentation et boissons

## Environnements:
Environnement sec, Surfaces extrêmement glissantes

## Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

## Résultats des tests:

| | Description | EN ISO 20347 | Résultat | Unité de mesure |
|---|---|---|---|---|
| **Tige** | **Lorica, Textile** | | | |
| | Tige : perméabilité à la vapeur d'eau | ≥ 0.8 | 4.7 | mg/$cm^2$ /h |
| | Tige : coefficient de vapeur d'eau | ≥ 15 | 40.5 | mg/$cm^2$ |
| **Doublure** | **Maille recyclée (100 % recyclée)** | | | |
| | Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau | ≥ 2 | 21.45 | mg/$cm^2$ /h |
| | Revêtement : coefficient de vapeur d'eau | ≥ 20 | 172 | mg/$cm^2$ |
| **Semelle intérieure** | **Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée)** | | | |
| | Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles) | 25600/12800 | 25600/12800 | cycles |
| **Semelle** | **Phylon / Caoutchouc** | | | |
| | Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume) | ≤ 150 | 76.6 | $mm^3$ |
| | Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement du talon vers l'avant | ≥ 0.31 | 0.47 | friction |
| | Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière | ≥ 0.36 | 0.46 | friction |
| | SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement du talon vers l'avant | ≥ 0.19 | 0.32 | friction |
| | SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière | ≥ 0.22 | 0.32 | friction |
| | Valeur antistatique | 0.1 - 1000 | N/A | MégaOhm |
| | Valeur de l'ESD | 0.1 - 100 | 55.3 | MégaOhm |
| | Absorption de l'énergie du talon | ≥ 20 | 24 | J |

Taille de l'échantillon: 38

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.

## Empreinte carbone:

| | Description | Résultat | Unité de mesure |
|---|---|---|---|
| **émissions de CO2** | | | |
| | Matériel | 2.04 | kg |
| | Emballage | 0.10 | kg |
| | Production | 1.90 | kg |
| | Transport | 0.26 | kg |
| | | **4.29 kg de CO# par paire** | |

| | Description | Résultat |
|---|---|---|
| **Contenu recyclé** | | |
| | Product | 15% |
| | Emballage | 99% |

Calcul du CO2 :
Les valeurs sont arrondies à deux décimales.
Ces analyses sont réalisées à l'aide de nos calculateurs environnementaux internes, développés au sein du groupe Cortina. Les valeurs de CO# sont valables au moment du calcul et peuvent être sujettes à modification.