

SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Light

# CARINNE OB

## ベルクロで調節可能なストラップ付きクロッグ

SR防滑、ESDプロテクション、取り外し可能なフットベッド、SJグリップ、ベルクロストラップ、通気性の良いアッパーが特徴です。医療、飲食業、清掃業に最適です。

CO2 4.16 kg

| | |
|---|---|
| アッパー | ロリカ |
| 裏地 | リサイクルメッシュ |
| インソール | SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材） |
| ランニングソール | ファイロン/ラバー |
| カテゴリー | OB / SR, FO, HRO, A, E, ESD |
| サイズ範囲 | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| サンプル重量 | 0.260 kg |
| 規範 | EN ISO 20347:2022+A1:2024<br>ASTM F2892:2024 |






LBL



FUC



LGN



LLC



WHT



### 静電気放電（ESD）

ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。



### オキシグリップ / SJグリップ

Oxytraction®テクノロジー搭載のラバーアウトソールは、乾いた床でも濡れた床でも優れたトラクションを発揮し、SRC（SRA+SRB）規格に適合しています。





### SRC滑り抵抗

耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。



### 取り外し可能なインソール

インソールを定期的に交換するか、お手持ちの整形外科用インソールを使用することで、より快適な履き心地を得ることができます。



### ラバーアウトソール

ゴム製のアウトソールは、優れた耐切創性、耐熱性、耐寒性、高い屈曲性、耐油性、耐燃料性、耐薬品性など、様々な分野で応用できる多彩な機能を持っています。



### 通気性の良いアッパー

湿度・温度管理を強化し、快適な着心地を実現しました。

## 産業分野:
メディカル, ケータリング, クリーニング, 食品・飲料

## エンバイロメント:
ドライ環境, 極端に滑りやすい路面

## メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

## 試験結果:

| | 商品説明 | EN ISO 20347 | 結果 | 測定単位 |
|---|---|---|---|---|
| **アッパー** | **ロリカ** | | | |
| | 上段：水蒸気透過性 | ≥ 0.8 | 4.7 | mg/㎠ /h |
| | 上段：水蒸気係数 | ≥ 15 | 40.5 | mg/㎠ |
| **裏地** | **リサイクルメッシュ** | | | |
| | 裏地：水蒸気透過性 | ≥ 2 | 21.45 | mg/㎠ /h |
| | 裏地：水蒸気係数 | ≥ 20 | 172 | mg/㎠ |
| **インソール** | **SJ リサイクルフォームインソール ( 96%リサイクル素材 )** | | | |
| | フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル） | 25600/12800 | 25600/12800 | しゅうき |
| **ランニングソール** | **ファイロン/ラバー** | | | |
| | アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス） | ≤ 150 | 76.6 | ㎣ |
| | 基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ | ≥ 0.31 | 0.47 | フリクション |
| | 基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ | ≥ 0.36 | 0.46 | フリクション |
| | SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ | ≥ 0.19 | 0.32 | フリクション |
| | SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ | ≥ 0.22 | 0.32 | フリクション |
| | 帯電防止値 | 0.1 - 1000 | N/A | メガオーム |
| | ESD値 | 0.1 - 100 | 54.1 | メガオーム |
| | ヒールエネルギー吸収 | ≥ 20 | 24 | J |

サンプル数: 38

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

## エコロジカル・フットプリント:

| | 商品説明 | 結果 | 測定単位 |
|---|---|---|---|
| **CO#排出量** | | | |
| | 素材 | 1.90 | kg |
| | 包装 | 0.10 | kg |
| | 生産 | 1.90 | kg |
| | 輸送 | 0.26 | kg |
| | | **4.16 kg CO2 / ペア** | |

| | 商品説明 | 結果 |
|---|---|---|
| **リサイクル素材の割合** | | |
| | Product | 17% |
| | 包装 | 99% |

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。