

# SAFETY JOGGER

## PROFESSIONAL

Ușor

## CARINNE OB

### Sabot cu cureaua reglabilă cu velcro

Saboții CARINNE oferă rezistență la alunecare SR, protecție ESD, o talpă detașabilă, SJ Grip, o curea Velco și o parte superioară respirabilă. Ideali pentru industriile medicale, de catering și de curățenie.

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Partea superioară      | Lorica                                                             |
| Căptușeală             | Plasă reciclată                                                    |
| Talpă interioară       | Talpă din spumă SJ                                                 |
| Talpă exterioară       | Phylon/Cauciuc                                                     |
| Categoria              | OB / ESD, A, SRC, E                                                |
| Gama de dimensiuni     | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Greutatea eșantionului | 0.260 kg                                                           |
| Norme                  | ASTM F2892:2024<br>EN ISO 20347:2012                               |



LBL



FUC

LGN


LLC

WHT



### Descărcarea electrostatică (ESD)

ESD asigură descărcarea controlată a energiei electrostatice care poate deteriora componentele electronice și evită riscurile de aprindere care rezultă din sarcinile electrostatice. Rezistența volumului între 100 KiloOhm și 100 MegaOhm.



### Oxygrip / SJ Grip

Tălpile exterioare din cauciuc cu tehnologie Oxytraction® asigură o tracțiune excelentă atât pe podele uscate, cât și pe cele umede și respectă standardele SRC (SRA+ SRB).




### rezistență la smulgere

Talpa antiderapantă este una dintre cele mai importante caracteristici ale încălțăminte de siguranță și de lucru. Tălpile antiderapante SRC trec atât testele de rezistență la alunecare SRA, cât și SRB, fiind testate atât pe suprafețe din oțel, cât și pe suprafețe ceramice.



### Talpă detașabilă

Reînnoiți-vă tălpile în mod regulat sau folosiți propriile tălpi ortopedice pentru un confort sporit.



### Talpă exterioară din cauciuc

Tălpile exterioare din cauciuc oferă funcții versatile care le fac potrivite pentru multe domenii de aplicare: rezistență excelentă la tăieturi, rezistență la căldură și frig, flexibilitate ridicată la temperaturi scăzute, rezistență la ulei, combustibil și multe substanțe chimice.



### Partea superioară respirabilă

Gestionarea sporită a umidității și a temperaturii pentru un confort sporit al purtătorului.

SAFETY  
JOGGER  
WORKS

HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

ENGINEERED  
IN EUROPE

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)

**Industrii:**  
Medical, Catering, Curățenie, Alimente și băuturi

**Mediile:**  
Mediu uscat, Suprafețe extrem de alunecoase

**Instrucțiuni de întreținere:**  
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

| Descriere         |                                                                 | Unitatea de măsură    | Rezultat    | EN ISO 20347 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| Partea superioară | Lorica                                                          |                       |             |              |
|                   | Superior: permeabilitate la vapori de apă                       | mg/cm <sup>2</sup> /h | 1.2         | ≥ 0.8        |
|                   | Superior: coeficientul de vapori de apă                         | mg/cm <sup>2</sup>    | 15.5        | ≥ 15         |
| Căptușeală        | Plasă reciclată                                                 |                       |             |              |
|                   | Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă                     | mg/cm <sup>2</sup> /h | 43.7        | ≥ 2          |
|                   | Căptușeală: coeficientul de vapori de apă                       | mg/cm <sup>2</sup>    | 350         | ≥ 20         |
| Talpă interioară  | Talpă din spumă SJ                                              |                       |             |              |
|                   | Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)           | cicluri               | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Talpa exterioară  | Phylon/Cauciuc                                                  |                       |             |              |
|                   | Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum) | mm <sup>3</sup>       | 75          | ≤ 150        |
|                   | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: călcâi         | fricțiune             | 0.36        | ≥ 0.28       |
|                   | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: plat           | fricțiune             | 0.37        | ≥ 0.32       |
|                   | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: călcâi         | fricțiune             | 0.24        | ≥ 0.13       |
|                   | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: plat           | fricțiune             | 0.31        | ≥ 0.18       |
|                   | Valoarea antistatică                                            | MegaOhm               | N/A         | 0.1 - 1000   |
|                   | Valoarea ESD                                                    | MegaOhm               | 73          | 0.1 - 100    |
|                   | Absorbția energiei de pe călcâi                                 | J                     | 24          | ≥ 20         |

Dimensiunea eșantionului:

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.



www.safetyjogger.com