SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

CARLY OB

Desain praktis, dapat beradaptasi dengan kaki mana pun

Sepatu CARLY tahan slip SR, dilengkapi dengan ESD dan memiliki alas kaki yang dapat dilepas dan SJ Grip. Desain vegan yang bernapas menawarkan kenyamanan dan dukungan yang unggul di berbagai industri.

Bahan atas	Lorica
Lapisan dalam	jaring daur ulang
Sol dalam	Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)
Menjalankan sol	Fabel/Karet
Kategori	OB / SR, HRO, A, E, ESD
Kisaran ukuran	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Berat baja	0.244 kg
Standardisasi	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024

CO2 4.07 kg



LBL



FUC



LLC



WHT



SRC
Sol anti selip adalah salah satu fitur terpenting dari sepatu pengaman dan sepatu kerja. Sol tahan selip SRC lulus uji selip SRA dan SRB, diuji pada permukaan baja dan keramik.




Pelepasan muatan listrik statis
ESD memberikan pelepasan energi elektrostatik yang terkendali yang dapat merusak komponen elektronik dan mencegah risiko penyalaan akibat muatan elektrostatik. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 100 MegaOhm.



Alas kaki yang dapat dilepas
Perbarui insole Anda secara teratur atau gunakan sol ortopedi Anda sendiri untuk meningkatkan kenyamanan.



Oxygrip / SJ Grip
Sol karet dengan teknologi Oxytraction® memastikan cengkeraman yang sangat baik di lantai kering dan basah serta memenuhi standar SRC (SRA+ SRB).



Bagian atas yang dapat bernapas
Peningkatan kelembapan dan pengaturan suhu untuk kenyamanan pemakaian yang lebih lama.

Industri:
Katering, Pembersihan, Makanan & minuman, Medis

Lingkungan sekitar:
Lingkungan kering, Permukaan yang sangat halus

Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Hasil pengujian:

	Deskripsi	EN ISO 20347	Hasil	Unit pengukuran
Bahan atas	**Lorica**			
	Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	≥ 0.8	1.9	mg / cm^2 / jam
	Sisi atas: koefisien uap air	≥ 15	17.8	mg / cm^2
Lapisan dalam	**jaring daur ulang**			
	Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	≥ 2	86.31	mg / cm^2 / jam
	Lapisan: koefisien uap air	≥ 20	691	mg / cm^2
Sol dalam	**Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)**			
	Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	25600/12800	25600/12800	siklus
Menjalankan sol	**Fabel/Karet**			
	Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	≤ 150	136	mm^3
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan	≥ 0.31	0.42	gesekan
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan	≥ 0.36	0.42	gesekan
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan	≥ 0.19	0.33	gesekan
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan	≥ 0.22	0.35	gesekan
	Nilai antistatis	0.1 - 1000	32.7	MegaOhm
	Nilai ESD	0.1 - 100	54	MegaOhm
	Penyerapan energi pada tumit	≥ 20	27	J

Ukuran Baja: 38

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

Jejak ekologis:

	Deskripsi	Hasil	Unit pengukuran
Emisi CO#			
	Bahan	1.81	kg
	Kemasan	0.10	kg
	Produksi	1.90	kg
	Transportasi	0.26	kg
		4.07 kg CO#/pasang	

	Deskripsi	Hasil
Persentase bahan daur ulang		
	Product	17%
	Kemasan	99%

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.