SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Medium

CERES S3

Спецобувь с низким вырезом из нубука для дам.

Safety Jogger CERES - это низкая защитная обувь из нубука, которая обеспечивает превосходную защиту и комфорт. У нее нескользящая резиновая подошва SR, композитная крышка носка и материал SJ Flex, что делает ее легкой и идеальной для различных отраслей.

CO_2 8.03 kg




210

Верх обуви	Action Нубук Кожа
Подкладка	3D-сетка
Стелька	Стелька SJ foam
Защитная стелька	Тексильная антипрокольная стелька (арамид)
Подошва	Нитрильная резина
Подносок	Композитный
Категория	S3 / SRC, HRO
Диапазон размеров	EU 36-42 / UK 3.5-8.0 / US 6.0-10.5 JPN 22.5-26.5 / KOR 235-270
Вес образца	0.470 kg
Стандарты	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011






S3
Спецобувь S3 подходит для работы в условиях высокой влажности, присутствия нефти или углеводородов. Эта обувь также защищает от риска перфорации подошвы и от повреждения тяжелых предметов.



Неметаллическая
Спецобувь с отсутствием металла в целом легче. Они также очень полезны для профессионалов, которым приходится проходить через металлодетекторы несколько раз в день.



Композитный подносок
Легкий, без металла, не проводит тепло, холод и статику.



SJ Flex
Антипрокольная арамидный материал легче и гибче стали. Он не проводит тепло и защищает всю поверхность подошвы.



Водоотталкивающий верх (WRU)
Предотвращает проникновение воды при небольшом дожде и не частом соприкосновении с водой



Антискольжение SRA на керамическом влажной мыльной и зажиренной стальной поверхностях.
Противоскользящие свойства являются одним из важнейших свойством спецобуви. Устойчивые к скольжению подошвы SRC проходят испытания на прочность как SRA, так и SRB, они проверяются как на стальных, так и на керамических поверхностях.

Отрасли:
Автомобильная, Кейтеринг, Химическая, Уборка, Строительство, Продукты питания и напитки, Горная промышленность, Логистика, Нефтехимическая, Производство

Окружающая среда:
Сухое место, Влажная среда

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20345	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Action Нубук Кожа**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	3.3	мг/ с м²/ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	27.3	мг/ с м²
Подкладка	**3D-сетка**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	86.9	мг/ с м²/ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	695.4	мг/ с м²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**Нитрильная резина**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	82.6	мм³
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка	≥ 0.28	0.34	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть	≥ 0.32	0.36	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка	≥ 0.13	0.14	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть	≥ 0.18	0.22	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	24.5	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	N/A	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	24	J
Подносок	**Композитный**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	N/A	N/A	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	N/A	N/A	мм
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	≥ 14	18.0	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	≥ 14	19.0	мм

Размер образца: 38

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	5.76	kg
	Упаковка	0.12	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		8.03 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	7%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.