SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

# CHAMP 02 LOW

CHAMP02

**Kenyamanan dan keamanan kontemporer**

Sepatu safety Safety Jogger CHAMP 02 LOW yang rendah menawarkan kenyamanan dan perlindungan yang tak tertandingi dengan tali elastis untuk kesesuaian yang sempurna, ketahanan terhadap slip SR, perlindungan ESD, alas kaki yang dapat dilepas, dan menghilangkan ketidaknyamanan postur tubuh.

| | |
|---|---|
| Bahan atas | Lorica |
| Lapisan dalam | jaring daur ulang |
| Sol dalam | Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang) |
| Menjalankan sol | Fabel/Karet |
| Kategori | 02 / SRC, FO, ESD |
| Kisaran ukuran | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0<br>JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| Berat baja | 0.312 kg |
| Standardisasi | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012 |

$CO_2$ 4.81 kg




WHT




BLK




**Pelepasan muatan listrik statis**
ESD memberikan pelepasan energi elektrostatik yang terkendali yang dapat merusak komponen elektronik dan mencegah risiko penyalaan akibat muatan elektrostatik. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 100 MegaOhm.



**Penyerapan energi untuk kaki depan**
Penyerapan energi kaki depan mengurangi dampak melompat atau berlari pada tubuh pemakainya.




**Penyerapan tumit**
Penyerapan energi di bagian tumit mengurangi dampak melompat atau berlari pada tubuh pemakainya.



**Bebas logam**
Sepatu pengaman bebas logam umumnya lebih ringan daripada sepatu pengaman biasa. Sepatu ini juga sangat bermanfaat bagi para profesional yang harus melewati detektor logam beberapa kali dalam sehari.



**Alas kaki yang dapat dilepas**
Perbarui insole Anda secara teratur atau gunakan sol ortopedi Anda sendiri untuk meningkatkan kenyamanan.



**Sol luar dari karet**
Sol karet menawarkan fitur serbaguna yang membuatnya cocok untuk banyak area aplikasi: ketahanan potong yang sangat baik, tahan panas dan dingin, fleksibilitas tinggi pada suhu dingin, tahan terhadap minyak, bahan bakar, dan banyak bahan kimia.

## Industri:
Katering, Pembersihan, Makanan & minuman, Medis

## Lingkungan sekitar:
Lingkungan kering, Lingkungan basah, Permukaan yang sangat halus

## Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

## Hasil pengujian:

| | Deskripsi | EN ISO 20347 | Hasil | Unit pengukuran |
|---|---|---|---|---|
| **Bahan atas** | **Lorica** | | | |
| | Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air | ≥ 0.8 | 2.4 | mg / $cm^2$ / jam |
| | Sisi atas: koefisien uap air | ≥ 15 | 21.3 | mg / $cm^2$ |
| **Lapisan dalam** | **jaring daur ulang** | | | |
| | Lapisan: permeabilitas terhadap uap air | ≥ 2 | 17.4 | mg / $cm^2$ / jam |
| | Lapisan: koefisien uap air | ≥ 20 | 140 | mg / $cm^2$ |
| **Sol dalam** | **Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)** | | | |
| | Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus) | 25600/12800 | 25600/12800 | siklus |
| **Menjalankan sol** | **Fabel/Karet** | | | |
| | Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume) | ≤ 150 | 142.8 | $mm^3$ |
| | Sol luar tahan selip SRA: tumit | ≥ 0.28 | 0.32 | gesekan |
| | Resistensi slip pada sol luar SRA: datar | ≥ 0.32 | 0.35 | gesekan |
| | Sol luar tahan selip SRB: tumit | ≥ 0.13 | 0.21 | gesekan |
| | Resistensi slip dari sol lari SRB: datar | ≥ 0.18 | 0.21 | gesekan |
| | Nilai antistatis | 0.1 - 1000 | N/A | MegaOhm |
| | Nilai ESD | 0.1 - 100 | 37.9 | MegaOhm |
| | Penyerapan energi pada tumit | ≥ 20 | 35 | J |

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

## Jejak ekologis:

| | Deskripsi | Hasil | Unit pengukuran |
|---|---|---|---|
| **Emisi CO#** | | | |
| | Bahan | 2.55 | kg |
| | Kemasan | 0.10 | kg |
| | Produksi | 1.90 | kg |
| | Transportasi | 0.26 | kg |
| | | **4.81 kg CO#/pasang** | |

| | Deskripsi | Hasil |
|---|---|---|
| **Persentase bahan daur ulang** | | |
| | Product | 12% |
| | Kemasan | 99% |

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.